



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000747-21-8

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-000747-21-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Comercializadora Terumo Chile Ltda. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca RelayPro nombre descriptivo Stent endovascular aorta torácica y nombre técnico Endoprótesis (Stents), vasculares , de acuerdo con lo solicitado por Comercializadora Terumo Chile Ltda. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-83026851-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2295-42 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2295-42

Nombre descriptivo: Stent endovascular aorta torácica

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
17-461 Endoprótesis (Stents), vasculares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RelayPro

Modelos:

RelayPro Sistema de endoprótesis (stent) torácica (Configuración de la endoprótesis no recubierta)

28-M4-22-090-22S
28-M4-22-090-24S
28-M4-22-090-26S
28-M4-22-090-28S
28-M4-22-090-30S
28-M4-22-090-32S
28-M4-22-110-22S
28-M4-22-110-24S
28-M4-22-110-26S
28-M4-22-110-28S
28-M4-22-110-30S
28-M4-22-110-32S
28-M4-22-130-22S
28-M4-22-130-24S
28-M4-22-130-26S
28-M4-22-130-28S
28-M4-22-130-30S
28-M4-22-130-32S
28-M4-22-150-22S
28-M4-22-150-24S
28-M4-22-150-26S
28-M4-22-150-28S
28-M4-22-150-30S
28-M4-22-150-32S
28-M4-22-150-34S
28-M4-22-150-36S
28-M4-22-170-22S
28-M4-22-170-24S
28-M4-22-170-26S
28-M4-22-170-28S
28-M4-22-170-30S
28-M4-22-170-32S
28-M4-22-170-34S
28-M4-22-170-36S
28-M4-22-170-38S
28-M4-22-190-22S
28-M4-22-190-24S
28-M4-22-190-26S
28-M4-22-190-28S
28-M4-22-190-30S
28-M4-22-190-32S
28-M4-22-190-34S
28-M4-22-190-36S
28-M4-22-190-38S
28-M4-22-190-40S
28-M4-22-210-22S

28-M4-22-210-24S
28-M4-22-210-26S
28-M4-22-210-28S
28-M4-22-210-30S
28-M4-22-210-32S
28-M4-22-210-34S
28-M4-22-210-36S
28-M4-22-210-38S
28-M4-22-210-40S
28-M4-22-230-22S
28-M4-22-230-24S
28-M4-22-230-26S
28-M4-22-230-28S
28-M4-22-230-30S
28-M4-22-230-32S
28-M4-22-230-34S
28-M4-22-230-36S
28-M4-22-230-38S
28-M4-22-230-40S
28-M4-22-250-22S
28-M4-22-250-24S
28-M4-22-250-26S
28-M4-22-250-28S
28-M4-22-250-30S
28-M4-22-250-32S
28-M4-22-250-34S
28-M4-22-250-36S
28-M4-22-250-38S
28-M4-22-250-40S
28-M4-24-090-22S
28-M4-24-090-24S
28-M4-24-090-26S
28-M4-24-090-28S
28-M4-24-090-30S
28-M4-24-090-32S
28-M4-24-090-34S
28-M4-24-110-22S
28-M4-24-110-24S
28-M4-24-110-26S
28-M4-24-110-28S
28-M4-24-110-30S
28-M4-24-110-32S
28-M4-24-110-34S
28-M4-24-130-22S
28-M4-24-130-24S
28-M4-24-130-26S

28-M4-24-130-28S
28-M4-24-130-30S
28-M4-24-130-32S
28-M4-24-130-34S
28-M4-24-150-22S
28-M4-24-150-24S
28-M4-24-150-26S
28-M4-24-150-28S
28-M4-24-150-30S
28-M4-24-150-32S
28-M4-24-150-34S
28-M4-24-150-36S
28-M4-24-150-38S
28-M4-24-170-22S
28-M4-24-170-24S
28-M4-24-170-26S
28-M4-24-170-28S
28-M4-24-170-30S
28-M4-24-170-32S
28-M4-24-170-34S
28-M4-24-170-36S
28-M4-24-170-38S
28-M4-24-170-40S
28-M4-24-190-22S
28-M4-24-190-24S
28-M4-24-190-26S
28-M4-24-190-28S
28-M4-24-190-30S
28-M4-24-190-32S
28-M4-24-190-34S
28-M4-24-190-36S
28-M4-24-190-38S
28-M4-24-190-40S
28-M4-24-190-42S
28-M4-24-210-22S
28-M4-24-210-24S
28-M4-24-210-26S
28-M4-24-210-28S
28-M4-24-210-30S
28-M4-24-210-32S
28-M4-24-210-34S
28-M4-24-210-36S
28-M4-24-210-38S
28-M4-24-210-40S
28-M4-24-210-42S
28-M4-24-230-22S

28-M4-24-230-24S
28-M4-24-230-26S
28-M4-24-230-28S
28-M4-24-230-30S
28-M4-24-230-32S
28-M4-24-230-34S
28-M4-24-230-36S
28-M4-24-230-38S
28-M4-24-230-40S
28-M4-24-230-42S
28-M4-24-250-22S
28-M4-24-250-24S
28-M4-24-250-26S
28-M4-24-250-28S
28-M4-24-250-30S
28-M4-24-250-32S
28-M4-24-250-34S
28-M4-24-250-36S
28-M4-24-250-38S
28-M4-24-250-40S
28-M4-24-250-42S
28-M4-26-090-22S
28-M4-26-090-24S
28-M4-26-090-28S
28-M4-26-090-30S
28-M4-26-090-32S
28-M4-26-090-34S
28-M4-26-090-36S
28-M4-26-095-26S
28-M4-26-110-22S
28-M4-26-110-24S
28-M4-26-110-26S
28-M4-26-110-28S
28-M4-26-110-30S
28-M4-26-110-32S
28-M4-26-110-34S
28-M4-26-110-36S
28-M4-26-130-22S
28-M4-26-130-24S
28-M4-26-130-26S
28-M4-26-130-28S
28-M4-26-130-30S
28-M4-26-130-32S
28-M4-26-130-34S
28-M4-26-130-36S
28-M4-26-150-22S

28-M4-26-150-24S
28-M4-26-150-28S
28-M4-26-150-30S
28-M4-26-150-32S
28-M4-26-150-34S
28-M4-26-150-36S
28-M4-26-150-38S
28-M4-26-150-40S
28-M4-26-155-26S
28-M4-26-170-22S
28-M4-26-170-24S
28-M4-26-170-26S
28-M4-26-170-28S
28-M4-26-170-30S
28-M4-26-170-32S
28-M4-26-170-34S
28-M4-26-170-36S
28-M4-26-170-38S
28-M4-26-170-40S
28-M4-26-170-42S
28-M4-26-190-22S
28-M4-26-190-24S
28-M4-26-190-28S
28-M4-26-190-30S
28-M4-26-190-32S
28-M4-26-190-34S
28-M4-26-190-36S
28-M4-26-190-38S
28-M4-26-190-40S
28-M4-26-190-42S
28-M4-26-190-44S
28-M4-26-195-26S
28-M4-26-210-22S
28-M4-26-210-24S
28-M4-26-210-26S
28-M4-26-210-28S
28-M4-26-210-30S
28-M4-26-210-32S
28-M4-26-210-34S
28-M4-26-210-36S
28-M4-26-210-38S
28-M4-26-210-40S
28-M4-26-210-42S
28-M4-26-210-44S
28-M4-26-230-22S
28-M4-26-230-24S

28-M4-26-230-26S
28-M4-26-230-28S
28-M4-26-230-30S
28-M4-26-230-32S
28-M4-26-230-34S
28-M4-26-230-36S
28-M4-26-230-38S
28-M4-26-230-40S
28-M4-26-230-42S
28-M4-26-230-44S
28-M4-26-250-22S
28-M4-26-250-24S
28-M4-26-250-26S
28-M4-26-250-28S
28-M4-26-250-30S
28-M4-26-250-32S
28-M4-26-250-34S
28-M4-26-250-36S
28-M4-26-250-38S
28-M4-26-250-40S
28-M4-26-250-42S
28-M4-26-250-44S
28-M4-28-090-22S
28-M4-28-090-24S
28-M4-28-090-26S
28-M4-28-090-30S
28-M4-28-090-32S
28-M4-28-090-34S
28-M4-28-090-36S
28-M4-28-090-38S
28-M4-28-095-28S
28-M4-28-110-22S
28-M4-28-110-24S
28-M4-28-110-26S
28-M4-28-110-28S
28-M4-28-110-30S
28-M4-28-110-32S
28-M4-28-110-34S
28-M4-28-110-36S
28-M4-28-110-38S
28-M4-28-130-22S
28-M4-28-130-24S
28-M4-28-130-26S
28-M4-28-130-28S
28-M4-28-130-30S
28-M4-28-130-32S

28-M4-28-130-34S
28-M4-28-130-36S
28-M4-28-130-38S
28-M4-28-150-22S
28-M4-28-150-26S
28-M4-28-150-30S
28-M4-28-150-32S
28-M4-28-150-34S
28-M4-28-150-36S
28-M4-28-150-38S
28-M4-28-150-40S
28-M4-28-150-42S
28-M4-28-155-24S
28-M4-28-155-28S
28-M4-28-170-22S
28-M4-28-170-24S
28-M4-28-170-26S
28-M4-28-170-28S
28-M4-28-170-30S
28-M4-28-170-32S
28-M4-28-170-34S
28-M4-28-170-36S
28-M4-28-170-38S
28-M4-28-170-40S
28-M4-28-170-42S
28-M4-28-170-44S
28-M4-28-190-22S
28-M4-28-190-26S
28-M4-28-190-30S
28-M4-28-190-32S
28-M4-28-190-34S
28-M4-28-190-36S
28-M4-28-190-38S
28-M4-28-190-40S
28-M4-28-190-42S
28-M4-28-190-44S
28-M4-28-190-46S
28-M4-28-195-24S
28-M4-28-195-28S
28-M4-28-210-22S
28-M4-28-210-24S
28-M4-28-210-26S
28-M4-28-210-28S
28-M4-28-210-30S
28-M4-28-210-32S
28-M4-28-210-34S

28-M4-28-210-36S
28-M4-28-210-38S
28-M4-28-210-40S
28-M4-28-210-42S
28-M4-28-210-44S
28-M4-28-210-46S
28-M4-28-230-22S
28-M4-28-230-24S
28-M4-28-230-26S
28-M4-28-230-28S
28-M4-28-230-30S
28-M4-28-230-32S
28-M4-28-230-34S
28-M4-28-230-36S
28-M4-28-230-38S
28-M4-28-230-40S
28-M4-28-230-42S
28-M4-28-230-44S
28-M4-28-230-46S
28-M4-28-250-22S
28-M4-28-250-24S
28-M4-28-250-26S
28-M4-28-250-28S
28-M4-28-250-30S
28-M4-28-250-32S
28-M4-28-250-34S
28-M4-28-250-36S
28-M4-28-250-38S
28-M4-28-250-40S
28-M4-28-250-42S
28-M4-28-250-44S
28-M4-28-250-46S
28-M4-30-090-22S
28-M4-30-090-24S
28-M4-30-090-26S
28-M4-30-090-28S
28-M4-30-090-32S
28-M4-30-090-34S
28-M4-30-090-36S
28-M4-30-090-38S
28-M4-30-090-40S
28-M4-30-095-30S
28-M4-30-110-22S
28-M4-30-110-24S
28-M4-30-110-26S
28-M4-30-110-28S

28-M4-30-110-30S
28-M4-30-110-32S
28-M4-30-110-34S
28-M4-30-110-36S
28-M4-30-110-38S
28-M4-30-110-40S
28-M4-30-130-22S
28-M4-30-130-24S
28-M4-30-130-26S
28-M4-30-130-28S
28-M4-30-130-30S
28-M4-30-130-32S
28-M4-30-130-34S
28-M4-30-130-36S
28-M4-30-130-38S
28-M4-30-130-40S
28-M4-30-150-22S
28-M4-30-150-24S
28-M4-30-150-28S
28-M4-30-150-32S
28-M4-30-150-34S
28-M4-30-150-36S
28-M4-30-150-38S
28-M4-30-150-40S
28-M4-30-150-42S
28-M4-30-150-44S
28-M4-30-155-26S
28-M4-30-155-30S
28-M4-30-170-22S
28-M4-30-170-24S
28-M4-30-170-26S
28-M4-30-170-28S
28-M4-30-170-30S
28-M4-30-170-32S
28-M4-30-170-34S
28-M4-30-170-36S
28-M4-30-170-38S
28-M4-30-170-40S
28-M4-30-170-42S
28-M4-30-170-44S
28-M4-30-170-46S
28-M4-30-190-22S
28-M4-30-190-24S
28-M4-30-190-28S
28-M4-30-190-32S
28-M4-30-190-34S

28-M4-30-190-36S
28-M4-30-190-38S
28-M4-30-190-40S
28-M4-30-190-42S
28-M4-30-190-44S
28-M4-30-190-46S
28-M4-30-200-26S
28-M4-30-200-30S
28-M4-30-210-22S
28-M4-30-210-24S
28-M4-30-210-26S
28-M4-30-210-28S
28-M4-30-210-30S
28-M4-30-210-32S
28-M4-30-210-34S
28-M4-30-210-36S
28-M4-30-210-38S
28-M4-30-210-40S
28-M4-30-210-42S
28-M4-30-210-44S
28-M4-30-210-46S
28-M4-30-230-22S
28-M4-30-230-24S
28-M4-30-230-26S
28-M4-30-230-28S
28-M4-30-230-30S
28-M4-30-230-32S
28-M4-30-230-34S
28-M4-30-230-36S
28-M4-30-230-38S
28-M4-30-230-40S
28-M4-30-230-42S
28-M4-30-230-44S
28-M4-30-230-46S
28-M4-30-250-22S
28-M4-30-250-24S
28-M4-30-250-26S
28-M4-30-250-28S
28-M4-30-250-30S
28-M4-30-250-32S
28-M4-30-250-34S
28-M4-30-250-36S
28-M4-30-250-38S
28-M4-30-250-40S
28-M4-30-250-42S
28-M4-30-250-44S

28-M4-30-250-46S
28-M4-32-090-22S
28-M4-32-090-24S
28-M4-32-090-26S
28-M4-32-090-28S
28-M4-32-090-30S
28-M4-32-090-34S
28-M4-32-090-36S
28-M4-32-090-38S
28-M4-32-090-40S
28-M4-32-090-42S
28-M4-32-095-32S
28-M4-32-110-22S
28-M4-32-110-24S
28-M4-32-110-26S
28-M4-32-110-28S
28-M4-32-110-30S
28-M4-32-110-32S
28-M4-32-110-34S
28-M4-32-110-36S
28-M4-32-110-38S
28-M4-32-110-40S
28-M4-32-110-42S
28-M4-32-130-22S
28-M4-32-130-24S
28-M4-32-130-26S
28-M4-32-130-28S
28-M4-32-130-30S
28-M4-32-130-32S
28-M4-32-130-34S
28-M4-32-130-36S
28-M4-32-130-38S
28-M4-32-130-40S
28-M4-32-130-42S
28-M4-32-150-22S
28-M4-32-150-24S
28-M4-32-150-26S
28-M4-32-150-30S
28-M4-32-150-34S
28-M4-32-150-36S
28-M4-32-150-38S
28-M4-32-150-40S
28-M4-32-150-42S
28-M4-32-150-44S
28-M4-32-150-46S
28-M4-32-155-28S

28-M4-32-155-32S
28-M4-32-170-22S
28-M4-32-170-24S
28-M4-32-170-26S
28-M4-32-170-28S
28-M4-32-170-30S
28-M4-32-170-32S
28-M4-32-170-34S
28-M4-32-170-36S
28-M4-32-170-38S
28-M4-32-170-40S
28-M4-32-170-42S
28-M4-32-170-44S
28-M4-32-170-46S
28-M4-32-190-22S
28-M4-32-190-24S
28-M4-32-190-26S
28-M4-32-190-30S
28-M4-32-190-34S
28-M4-32-190-36S
28-M4-32-190-38S
28-M4-32-190-40S
28-M4-32-190-42S
28-M4-32-190-44S
28-M4-32-190-46S
28-M4-32-200-28S
28-M4-32-200-32S
28-M4-32-210-22S
28-M4-32-210-24S
28-M4-32-210-26S
28-M4-32-210-28S
28-M4-32-210-30S
28-M4-32-210-32S
28-M4-32-210-34S
28-M4-32-210-36S
28-M4-32-210-38S
28-M4-32-210-40S
28-M4-32-210-42S
28-M4-32-210-44S
28-M4-32-210-46S
28-M4-32-230-22S
28-M4-32-230-24S
28-M4-32-230-26S
28-M4-32-230-28S
28-M4-32-230-30S
28-M4-32-230-32S

28-M4-32-230-34S
28-M4-32-230-36S
28-M4-32-230-38S
28-M4-32-230-40S
28-M4-32-230-42S
28-M4-32-230-44S
28-M4-32-230-46S
28-M4-32-250-22S
28-M4-32-250-24S
28-M4-32-250-26S
28-M4-32-250-28S
28-M4-32-250-30S
28-M4-32-250-32S
28-M4-32-250-34S
28-M4-32-250-36S
28-M4-32-250-38S
28-M4-32-250-40S
28-M4-32-250-42S
28-M4-32-250-44S
28-M4-32-250-46S
28-M4-34-100-34S
28-M4-34-110-24S
28-M4-34-110-26S
28-M4-34-110-28S
28-M4-34-110-30S
28-M4-34-110-32S
28-M4-34-110-36S
28-M4-34-110-38S
28-M4-34-110-40S
28-M4-34-110-42S
28-M4-34-110-44S
28-M4-34-130-24S
28-M4-34-130-26S
28-M4-34-130-28S
28-M4-34-130-30S
28-M4-34-130-32S
28-M4-34-130-34S
28-M4-34-130-36S
28-M4-34-130-38S
28-M4-34-130-40S
28-M4-34-130-42S
28-M4-34-130-44S
28-M4-34-130-46S
28-M4-34-145-30S
28-M4-34-145-34S
28-M4-34-150-22S

28-M4-34-150-24S
28-M4-34-150-26S
28-M4-34-150-28S
28-M4-34-150-32S
28-M4-34-150-36S
28-M4-34-150-38S
28-M4-34-150-40S
28-M4-34-150-42S
28-M4-34-150-44S
28-M4-34-150-46S
28-M4-34-170-22S
28-M4-34-170-24S
28-M4-34-170-26S
28-M4-34-170-28S
28-M4-34-170-30S
28-M4-34-170-32S
28-M4-34-170-34S
28-M4-34-170-36S
28-M4-34-170-38S
28-M4-34-170-40S
28-M4-34-170-42S
28-M4-34-170-44S
28-M4-34-170-46S
28-M4-34-190-22S
28-M4-34-190-24S
28-M4-34-190-26S
28-M4-34-190-28S
28-M4-34-190-32S
28-M4-34-190-36S
28-M4-34-190-38S
28-M4-34-190-40S
28-M4-34-190-42S
28-M4-34-190-44S
28-M4-34-190-46S
28-M4-34-200-30S
28-M4-34-200-34S
28-M4-34-210-22S
28-M4-34-210-24S
28-M4-34-210-26S
28-M4-34-210-28S
28-M4-34-210-30S
28-M4-34-210-32S
28-M4-34-210-34S
28-M4-34-210-36S
28-M4-34-210-38S
28-M4-34-210-40S

28-M4-34-210-42S
28-M4-34-210-44S
28-M4-34-210-46S
28-M4-34-230-22S
28-M4-34-230-24S
28-M4-34-230-26S
28-M4-34-230-28S
28-M4-34-230-30S
28-M4-34-230-32S
28-M4-34-230-34S
28-M4-34-230-36S
28-M4-34-230-38S
28-M4-34-230-40S
28-M4-34-230-42S
28-M4-34-230-44S
28-M4-34-230-46S
28-M4-34-250-22S
28-M4-34-250-24S
28-M4-34-250-26S
28-M4-34-250-28S
28-M4-34-250-30S
28-M4-34-250-32S
28-M4-34-250-34S
28-M4-34-250-36S
28-M4-34-250-38S
28-M4-34-250-40S
28-M4-34-250-42S
28-M4-34-250-44S
28-M4-34-250-46S
28-M4-36-100-36S
28-M4-36-110-26S
28-M4-36-110-28S
28-M4-36-110-30S
28-M4-36-110-32S
28-M4-36-110-34S
28-M4-36-110-38S
28-M4-36-110-40S
28-M4-36-110-42S
28-M4-36-110-44S
28-M4-36-110-46S
28-M4-36-130-26S
28-M4-36-130-28S
28-M4-36-130-30S
28-M4-36-130-32S
28-M4-36-130-34S
28-M4-36-130-36S

28-M4-36-130-38S
28-M4-36-130-40S
28-M4-36-130-42S
28-M4-36-130-44S
28-M4-36-130-46S
28-M4-36-145-32S
28-M4-36-145-36S
28-M4-36-150-22S
28-M4-36-150-24S
28-M4-36-150-26S
28-M4-36-150-28S
28-M4-36-150-30S
28-M4-36-150-34S
28-M4-36-150-38S
28-M4-36-150-40S
28-M4-36-150-42S
28-M4-36-150-44S
28-M4-36-150-46S
28-M4-36-170-22S
28-M4-36-170-24S
28-M4-36-170-26S
28-M4-36-170-28S
28-M4-36-170-30S
28-M4-36-170-32S
28-M4-36-170-34S
28-M4-36-170-36S
28-M4-36-170-38S
28-M4-36-170-40S
28-M4-36-170-42S
28-M4-36-170-44S
28-M4-36-170-46S
28-M4-36-190-22S
28-M4-36-190-24S
28-M4-36-190-26S
28-M4-36-190-28S
28-M4-36-190-30S
28-M4-36-190-32S
28-M4-36-190-34S
28-M4-36-190-36S
28-M4-36-190-38S
28-M4-36-190-40S
28-M4-36-190-42S
28-M4-36-190-44S
28-M4-36-190-46S
28-M4-36-210-22S
28-M4-36-210-24S

28-M4-36-210-26S
28-M4-36-210-28S
28-M4-36-210-30S
28-M4-36-210-32S
28-M4-36-210-34S
28-M4-36-210-36S
28-M4-36-210-38S
28-M4-36-210-40S
28-M4-36-210-42S
28-M4-36-210-44S
28-M4-36-210-46S
28-M4-36-230-22S
28-M4-36-230-24S
28-M4-36-230-26S
28-M4-36-230-28S
28-M4-36-230-30S
28-M4-36-230-32S
28-M4-36-230-34S
28-M4-36-230-36S
28-M4-36-230-38S
28-M4-36-230-40S
28-M4-36-230-42S
28-M4-36-230-44S
28-M4-36-230-46S
28-M4-36-250-22S
28-M4-36-250-24S
28-M4-36-250-26S
28-M4-36-250-28S
28-M4-36-250-30S
28-M4-36-250-32S
28-M4-36-250-34S
28-M4-36-250-36S
28-M4-36-250-38S
28-M4-36-250-40S
28-M4-36-250-42S
28-M4-36-250-44S
28-M4-36-250-46S
28-M4-38-100-38S
28-M4-38-110-28S
28-M4-38-110-30S
28-M4-38-110-32S
28-M4-38-110-34S
28-M4-38-110-36S
28-M4-38-110-40S
28-M4-38-110-42S
28-M4-38-110-44S

28-M4-38-110-46S
28-M4-38-130-28S
28-M4-38-130-30S
28-M4-38-130-32S
28-M4-38-130-34S
28-M4-38-130-36S
28-M4-38-130-38S
28-M4-38-130-40S
28-M4-38-130-42S
28-M4-38-130-44S
28-M4-38-130-46S
28-M4-38-145-34S
28-M4-38-145-38S
28-M4-38-150-24S
28-M4-38-150-26S
28-M4-38-150-28S
28-M4-38-150-30S
28-M4-38-150-32S
28-M4-38-150-36S
28-M4-38-150-40S
28-M4-38-150-42S
28-M4-38-150-44S
28-M4-38-150-46S
28-M4-38-170-22S
28-M4-38-170-24S
28-M4-38-170-26S
28-M4-38-170-28S
28-M4-38-170-30S
28-M4-38-170-32S
28-M4-38-170-34S
28-M4-38-170-36S
28-M4-38-170-38S
28-M4-38-170-40S
28-M4-38-170-42S
28-M4-38-170-44S
28-M4-38-170-46S
28-M4-38-190-22S
28-M4-38-190-24S
28-M4-38-190-26S
28-M4-38-190-28S
28-M4-38-190-30S
28-M4-38-190-32S
28-M4-38-190-34S
28-M4-38-190-36S
28-M4-38-190-38S
28-M4-38-190-40S

28-M4-38-190-42S
28-M4-38-190-44S
28-M4-38-190-46S
28-M4-38-210-22S
28-M4-38-210-24S
28-M4-38-210-26S
28-M4-38-210-28S
28-M4-38-210-30S
28-M4-38-210-32S
28-M4-38-210-34S
28-M4-38-210-36S
28-M4-38-210-38S
28-M4-38-210-40S
28-M4-38-210-42S
28-M4-38-210-44S
28-M4-38-210-46S
28-M4-38-230-22S
28-M4-38-230-24S
28-M4-38-230-26S
28-M4-38-230-28S
28-M4-38-230-30S
28-M4-38-230-32S
28-M4-38-230-34S
28-M4-38-230-36S
28-M4-38-230-38S
28-M4-38-230-40S
28-M4-38-230-42S
28-M4-38-230-44S
28-M4-38-230-46S
28-M4-38-250-22S
28-M4-38-250-24S
28-M4-38-250-26S
28-M4-38-250-28S
28-M4-38-250-30S
28-M4-38-250-32S
28-M4-38-250-34S
28-M4-38-250-36S
28-M4-38-250-38S
28-M4-38-250-40S
28-M4-38-250-42S
28-M4-38-250-44S
28-M4-38-250-46S
28-M4-40-105-40S
28-M4-40-110-30S
28-M4-40-110-32S
28-M4-40-110-34S

28-M4-40-110-36S
28-M4-40-110-38S
28-M4-40-110-42S
28-M4-40-110-44S
28-M4-40-110-46S
28-M4-40-130-30S
28-M4-40-130-32S
28-M4-40-130-34S
28-M4-40-130-36S
28-M4-40-130-38S
28-M4-40-130-40S
28-M4-40-130-42S
28-M4-40-130-44S
28-M4-40-130-46S
28-M4-40-145-36S
28-M4-40-145-40S
28-M4-40-150-26S
28-M4-40-150-28S
28-M4-40-150-30S
28-M4-40-150-32S
28-M4-40-150-34S
28-M4-40-150-38S
28-M4-40-150-42S
28-M4-40-150-44S
28-M4-40-150-46S
28-M4-40-170-24S
28-M4-40-170-26S
28-M4-40-170-28S
28-M4-40-170-30S
28-M4-40-170-32S
28-M4-40-170-34S
28-M4-40-170-36S
28-M4-40-170-38S
28-M4-40-170-40S
28-M4-40-170-42S
28-M4-40-170-44S
28-M4-40-170-46S
28-M4-40-190-22S
28-M4-40-190-24S
28-M4-40-190-26S
28-M4-40-190-28S
28-M4-40-190-30S
28-M4-40-190-32S
28-M4-40-190-34S
28-M4-40-190-38S
28-M4-40-190-42S

28-M4-40-190-44S
28-M4-40-190-46S
28-M4-40-195-36S
28-M4-40-195-40S
28-M4-40-210-22S
28-M4-40-210-24S
28-M4-40-210-26S
28-M4-40-210-28S
28-M4-40-210-30S
28-M4-40-210-32S
28-M4-40-210-34S
28-M4-40-210-36S
28-M4-40-210-38S
28-M4-40-210-40S
28-M4-40-210-42S
28-M4-40-210-44S
28-M4-40-210-46S
28-M4-40-230-22S
28-M4-40-230-24S
28-M4-40-230-26S
28-M4-40-230-28S
28-M4-40-230-30S
28-M4-40-230-32S
28-M4-40-230-34S
28-M4-40-230-36S
28-M4-40-230-38S
28-M4-40-230-40S
28-M4-40-230-42S
28-M4-40-230-44S
28-M4-40-230-46S
28-M4-40-250-22S
28-M4-40-250-24S
28-M4-40-250-26S
28-M4-40-250-28S
28-M4-40-250-30S
28-M4-40-250-32S
28-M4-40-250-34S
28-M4-40-250-36S
28-M4-40-250-38S
28-M4-40-250-40S
28-M4-40-250-42S
28-M4-40-250-44S
28-M4-40-250-46S
28-M4-42-105-42S
28-M4-42-110-32S
28-M4-42-110-34S

28-M4-42-110-36S
28-M4-42-110-38S
28-M4-42-110-40S
28-M4-42-110-44S
28-M4-42-110-46S
28-M4-42-130-32S
28-M4-42-130-34S
28-M4-42-130-36S
28-M4-42-130-38S
28-M4-42-130-40S
28-M4-42-130-42S
28-M4-42-130-44S
28-M4-42-130-46S
28-M4-42-150-28S
28-M4-42-150-30S
28-M4-42-150-32S
28-M4-42-150-34S
28-M4-42-150-36S
28-M4-42-150-38S
28-M4-42-150-40S
28-M4-42-150-42S
28-M4-42-150-44S
28-M4-42-150-46S
28-M4-42-170-26S
28-M4-42-170-28S
28-M4-42-170-30S
28-M4-42-170-32S
28-M4-42-170-34S
28-M4-42-170-36S
28-M4-42-170-38S
28-M4-42-170-40S
28-M4-42-170-42S
28-M4-42-170-44S
28-M4-42-170-46S
28-M4-42-190-24S
28-M4-42-190-26S
28-M4-42-190-28S
28-M4-42-190-30S
28-M4-42-190-32S
28-M4-42-190-34S
28-M4-42-190-36S
28-M4-42-190-40S
28-M4-42-190-44S
28-M4-42-190-46S
28-M4-42-195-38S
28-M4-42-195-42S

28-M4-42-210-24S
28-M4-42-210-26S
28-M4-42-210-28S
28-M4-42-210-30S
28-M4-42-210-32S
28-M4-42-210-34S
28-M4-42-210-36S
28-M4-42-210-38S
28-M4-42-210-40S
28-M4-42-210-42S
28-M4-42-210-44S
28-M4-42-210-46S
28-M4-42-230-24S
28-M4-42-230-26S
28-M4-42-230-28S
28-M4-42-230-30S
28-M4-42-230-32S
28-M4-42-230-34S
28-M4-42-230-36S
28-M4-42-230-38S
28-M4-42-230-40S
28-M4-42-230-42S
28-M4-42-230-44S
28-M4-42-230-46S
28-M4-42-250-24S
28-M4-42-250-26S
28-M4-42-250-28S
28-M4-42-250-30S
28-M4-42-250-32S
28-M4-42-250-34S
28-M4-42-250-36S
28-M4-42-250-38S
28-M4-42-250-40S
28-M4-42-250-42S
28-M4-42-250-44S
28-M4-42-250-46S
28-M4-44-105-44S
28-M4-44-110-34S
28-M4-44-110-36S
28-M4-44-110-38S
28-M4-44-110-40S
28-M4-44-110-42S
28-M4-44-110-46S
28-M4-44-130-34S
28-M4-44-130-36S
28-M4-44-130-38S

28-M4-44-130-40S
28-M4-44-130-42S
28-M4-44-130-44S
28-M4-44-130-46S
28-M4-44-150-30S
28-M4-44-150-32S
28-M4-44-150-34S
28-M4-44-150-36S
28-M4-44-150-38S
28-M4-44-150-42S
28-M4-44-150-46S
28-M4-44-155-40S
28-M4-44-155-44S
28-M4-44-170-28S
28-M4-44-170-30S
28-M4-44-170-32S
28-M4-44-170-34S
28-M4-44-170-36S
28-M4-44-170-38S
28-M4-44-170-40S
28-M4-44-170-42S
28-M4-44-170-44S
28-M4-44-170-46S
28-M4-44-190-28S
28-M4-44-190-28S
28-M4-44-190-30S
28-M4-44-190-32S
28-M4-44-190-34S
28-M4-44-190-36S
28-M4-44-190-38S
28-M4-44-190-42S
28-M4-44-190-46S
28-M4-44-200-40S
28-M4-44-200-44S
28-M4-44-210-26S
28-M4-44-210-28S
28-M4-44-210-30S
28-M4-44-210-32S
28-M4-44-210-34S
28-M4-44-210-36S
28-M4-44-210-38S
28-M4-44-210-40S
28-M4-44-210-42S
28-M4-44-210-44S
28-M4-44-210-46S
28-M4-44-230-26S

28-M4-44-230-28S
28-M4-44-230-30S
28-M4-44-230-32S
28-M4-44-230-34S
28-M4-44-230-36S
28-M4-44-230-38S
28-M4-44-230-40S
28-M4-44-230-42S
28-M4-44-230-44S
28-M4-44-230-46S
28-M4-44-250-26S
28-M4-44-250-28S
28-M4-44-250-30S
28-M4-44-250-32S
28-M4-44-250-34S
28-M4-44-250-36S
28-M4-44-250-38S
28-M4-44-250-40S
28-M4-44-250-42S
28-M4-44-250-44S
28-M4-44-250-46S
28-M4-46-105-46S
28-M4-46-110-36S
28-M4-46-110-38S
28-M4-46-110-40S
28-M4-46-110-42S
28-M4-46-110-44S
28-M4-46-130-36S
28-M4-46-130-38S
28-M4-46-130-40S
28-M4-46-130-42S
28-M4-46-130-44S
28-M4-46-130-46S
28-M4-46-150-32S
28-M4-46-150-34S
28-M4-46-150-36S
28-M4-46-150-38S
28-M4-46-150-40S
28-M4-46-150-44S
28-M4-46-155-42S
28-M4-46-155-46S
28-M4-46-170-30S
28-M4-46-170-32S
28-M4-46-170-34S
28-M4-46-170-36S
28-M4-46-170-38S

28-M4-46-170-40S
28-M4-46-170-42S
28-M4-46-170-44S
28-M4-46-170-46S
28-M4-46-190-28S
28-M4-46-190-30S
28-M4-46-190-32S
28-M4-46-190-34S
28-M4-46-190-36S
28-M4-46-190-38S
28-M4-46-190-40S
28-M4-46-190-44S
28-M4-46-200-42S
28-M4-46-200-46S
28-M4-46-210-28S
28-M4-46-210-30S
28-M4-46-210-32S
28-M4-46-210-34S
28-M4-46-210-36S
28-M4-46-210-38S
28-M4-46-210-40S
28-M4-46-210-42S
28-M4-46-210-44S
28-M4-46-210-46S
28-M4-46-230-28S
28-M4-46-230-30S
28-M4-46-230-32S
28-M4-46-230-34S
28-M4-46-230-36S
28-M4-46-230-38S
28-M4-46-230-40S
28-M4-46-230-42S
28-M4-46-230-44S
28-M4-46-230-46S
28-M4-46-250-28S
28-M4-46-250-30S
28-M4-46-250-32S
28-M4-46-250-34S
28-M4-46-250-36S
28-M4-46-250-38S
28-M4-46-250-40S
28-M4-46-250-42S
28-M4-46-250-44S
28-M4-46-250-46S

RelayPro Sistema de endoprótesis (stent) torácica (Configuración de la endoprótesis recubierta “NBS” por sus

siglas en inglés)

28-N4-22-090-24S
28-N4-22-090-26S
28-N4-22-090-28S
28-N4-22-090-30S
28-N4-22-090-32S
28-N4-22-099-22S
28-N4-22-110-22S
28-N4-22-110-24S
28-N4-22-110-26S
28-N4-22-110-28S
28-N4-22-110-30S
28-N4-22-110-32S
28-N4-22-130-22S
28-N4-22-130-24S
28-N4-22-130-26S
28-N4-22-130-28S
28-N4-22-130-30S
28-N4-22-130-32S
28-N4-22-150-24S
28-N4-22-150-26S
28-N4-22-150-28S
28-N4-22-150-30S
28-N4-22-150-32S
28-N4-22-150-34S
28-N4-22-150-36S
28-N4-22-159-22S
28-N4-22-170-22S
28-N4-22-170-24S
28-N4-22-170-26S
28-N4-22-170-28S
28-N4-22-170-30S
28-N4-22-170-32S
28-N4-22-170-34S
28-N4-22-170-36S
28-N4-22-170-38S
28-N4-22-190-24S
28-N4-22-190-26S
28-N4-22-190-28S
28-N4-22-190-30S
28-N4-22-190-32S
28-N4-22-190-34S
28-N4-22-190-36S
28-N4-22-190-38S
28-N4-22-190-40S

28-N4-22-199-22S
28-N4-22-210-22S
28-N4-22-210-24S
28-N4-22-210-26S
28-N4-22-210-28S
28-N4-22-210-30S
28-N4-22-210-32S
28-N4-22-210-34S
28-N4-22-210-36S
28-N4-22-210-38S
28-N4-22-210-40S
28-N4-22-230-22S
28-N4-22-230-24S
28-N4-22-230-26S
28-N4-22-230-28S
28-N4-22-230-30S
28-N4-22-230-32S
28-N4-22-230-34S
28-N4-22-230-36S
28-N4-22-230-38S
28-N4-22-230-40S
28-N4-22-250-24S
28-N4-22-250-26S
28-N4-22-250-28S
28-N4-22-250-30S
28-N4-22-250-32S
28-N4-22-250-34S
28-N4-22-250-36S
28-N4-22-250-38S
28-N4-22-250-40S
28-N4-22-259-22S
28-N4-24-090-22S
28-N4-24-090-26S
28-N4-24-090-28S
28-N4-24-090-30S
28-N4-24-090-32S
28-N4-24-090-34S
28-N4-24-099-24S
28-N4-24-110-22S
28-N4-24-110-24S
28-N4-24-110-26S
28-N4-24-110-28S
28-N4-24-110-30S
28-N4-24-110-32S
28-N4-24-110-34S
28-N4-24-130-22S

28-N4-24-130-24S
28-N4-24-130-26S
28-N4-24-130-28S
28-N4-24-130-30S
28-N4-24-130-32S
28-N4-24-130-34S
28-N4-24-150-22S
28-N4-24-150-26S
28-N4-24-150-28S
28-N4-24-150-30S
28-N4-24-150-32S
28-N4-24-150-34S
28-N4-24-150-36S
28-N4-24-150-38S
28-N4-24-159-24S
28-N4-24-170-22S
28-N4-24-170-24S
28-N4-24-170-26S
28-N4-24-170-28S
28-N4-24-170-30S
28-N4-24-170-32S
28-N4-24-170-34S
28-N4-24-170-36S
28-N4-24-170-38S
28-N4-24-170-40S
28-N4-24-190-22S
28-N4-24-190-26S
28-N4-24-190-28S
28-N4-24-190-30S
28-N4-24-190-32S
28-N4-24-190-34S
28-N4-24-190-36S
28-N4-24-190-38S
28-N4-24-190-40S
28-N4-24-190-42S
28-N4-24-199-24S
28-N4-24-210-22S
28-N4-24-210-24S
28-N4-24-210-26S
28-N4-24-210-28S
28-N4-24-210-30S
28-N4-24-210-32S
28-N4-24-210-34S
28-N4-24-210-36S
28-N4-24-210-38S
28-N4-24-210-40S

28-N4-24-210-42S
28-N4-24-230-22S
28-N4-24-230-24S
28-N4-24-230-26S
28-N4-24-230-28S
28-N4-24-230-30S
28-N4-24-230-32S
28-N4-24-230-34S
28-N4-24-230-36S
28-N4-24-230-38S
28-N4-24-230-40S
28-N4-24-230-42S
28-N4-24-250-22S
28-N4-24-250-26S
28-N4-24-250-28S
28-N4-24-250-30S
28-N4-24-250-32S
28-N4-24-250-34S
28-N4-24-250-36S
28-N4-24-250-38S
28-N4-24-250-40S
28-N4-24-250-42S
28-N4-24-259-24S
28-N4-26-090-22S
28-N4-26-090-24S
28-N4-26-090-26S
28-N4-26-090-28S
28-N4-26-090-30S
28-N4-26-090-32S
28-N4-26-090-34S
28-N4-26-090-36S
28-N4-26-104-26S
28-N4-26-110-22S
28-N4-26-110-24S
28-N4-26-110-28S
28-N4-26-110-30S
28-N4-26-110-32S
28-N4-26-110-34S
28-N4-26-110-36S
28-N4-26-130-22S
28-N4-26-130-24S
28-N4-26-130-26S
28-N4-26-130-28S
28-N4-26-130-30S
28-N4-26-130-32S
28-N4-26-130-34S

28-N4-26-130-36S
28-N4-26-150-22S
28-N4-26-150-24S
28-N4-26-150-26S
28-N4-26-150-28S
28-N4-26-150-30S
28-N4-26-150-32S
28-N4-26-150-34S
28-N4-26-150-36S
28-N4-26-150-38S
28-N4-26-150-40S
28-N4-26-164-26S
28-N4-26-170-22S
28-N4-26-170-24S
28-N4-26-170-28S
28-N4-26-170-30S
28-N4-26-170-32S
28-N4-26-170-34S
28-N4-26-170-36S
28-N4-26-170-38S
28-N4-26-170-40S
28-N4-26-170-42S
28-N4-26-190-22S
28-N4-26-190-24S
28-N4-26-190-26S
28-N4-26-190-28S
28-N4-26-190-30S
28-N4-26-190-32S
28-N4-26-190-34S
28-N4-26-190-36S
28-N4-26-190-38S
28-N4-26-190-40S
28-N4-26-190-42S
28-N4-26-190-44S
28-N4-26-204-26S
28-N4-26-210-22S
28-N4-26-210-24S
28-N4-26-210-28S
28-N4-26-210-30S
28-N4-26-210-32S
28-N4-26-210-34S
28-N4-26-210-36S
28-N4-26-210-38S
28-N4-26-210-40S
28-N4-26-210-42S
28-N4-26-210-44S

28-N4-26-230-22S
28-N4-26-230-24S
28-N4-26-230-26S
28-N4-26-230-28S
28-N4-26-230-30S
28-N4-26-230-32S
28-N4-26-230-34S
28-N4-26-230-36S
28-N4-26-230-38S
28-N4-26-230-40S
28-N4-26-230-42S
28-N4-26-230-44S
28-N4-26-250-22S
28-N4-26-250-24S
28-N4-26-250-28S
28-N4-26-250-30S
28-N4-26-250-32S
28-N4-26-250-34S
28-N4-26-250-36S
28-N4-26-250-38S
28-N4-26-250-40S
28-N4-26-250-42S
28-N4-26-250-44S
28-N4-26-259-26S
28-N4-28-090-22S
28-N4-28-090-24S
28-N4-28-090-26S
28-N4-28-090-28S
28-N4-28-090-30S
28-N4-28-090-32S
28-N4-28-090-34S
28-N4-28-090-36S
28-N4-28-090-38S
28-N4-28-104-28S
28-N4-28-110-22S
28-N4-28-110-24S
28-N4-28-110-26S
28-N4-28-110-30S
28-N4-28-110-32S
28-N4-28-110-34S
28-N4-28-110-36S
28-N4-28-110-38S
28-N4-28-130-22S
28-N4-28-130-24S
28-N4-28-130-26S
28-N4-28-130-28S

28-N4-28-130-30S
28-N4-28-130-32S
28-N4-28-130-34S
28-N4-28-130-36S
28-N4-28-130-38S
28-N4-28-150-22S
28-N4-28-150-24S
28-N4-28-150-26S
28-N4-28-150-28S
28-N4-28-150-30S
28-N4-28-150-32S
28-N4-28-150-34S
28-N4-28-150-36S
28-N4-28-150-38S
28-N4-28-150-40S
28-N4-28-150-42S
28-N4-28-164-24S
28-N4-28-164-28S
28-N4-28-170-22S
28-N4-28-170-26S
28-N4-28-170-30S
28-N4-28-170-32S
28-N4-28-170-34S
28-N4-28-170-36S
28-N4-28-170-38S
28-N4-28-170-40S
28-N4-28-170-42S
28-N4-28-170-44S
28-N4-28-190-22S
28-N4-28-190-24S
28-N4-28-190-26S
28-N4-28-190-28S
28-N4-28-190-30S
28-N4-28-190-32S
28-N4-28-190-34S
28-N4-28-190-36S
28-N4-28-190-38S
28-N4-28-190-40S
28-N4-28-190-42S
28-N4-28-190-44S
28-N4-28-190-46S
28-N4-28-204-24S
28-N4-28-204-28S
28-N4-28-210-22S
28-N4-28-210-26S
28-N4-28-210-30S

28-N4-28-210-32S
28-N4-28-210-34S
28-N4-28-210-36S
28-N4-28-210-38S
28-N4-28-210-40S
28-N4-28-210-42S
28-N4-28-210-44S
28-N4-28-210-46S
28-N4-28-230-22S
28-N4-28-230-24S
28-N4-28-230-26S
28-N4-28-230-28S
28-N4-28-230-30S
28-N4-28-230-32S
28-N4-28-230-34S
28-N4-28-230-36S
28-N4-28-230-38S
28-N4-28-230-40S
28-N4-28-230-42S
28-N4-28-230-44S
28-N4-28-230-46S
28-N4-28-250-22S
28-N4-28-250-26S
28-N4-28-250-30S
28-N4-28-250-32S
28-N4-28-250-34S
28-N4-28-250-36S
28-N4-28-250-38S
28-N4-28-250-40S
28-N4-28-250-42S
28-N4-28-250-44S
28-N4-28-250-46S
28-N4-28-259-24S
28-N4-28-259-28S
28-N4-30-090-22S
28-N4-30-090-24S
28-N4-30-090-26S
28-N4-30-090-28S
28-N4-30-090-30S
28-N4-30-090-32S
28-N4-30-090-34S
28-N4-30-090-36S
28-N4-30-090-38S
28-N4-30-090-40S
28-N4-30-104-30S
28-N4-30-110-22S

28-N4-30-110-24S
28-N4-30-110-26S
28-N4-30-110-28S
28-N4-30-110-32S
28-N4-30-110-34S
28-N4-30-110-36S
28-N4-30-110-38S
28-N4-30-110-40S
28-N4-30-130-22S
28-N4-30-130-24S
28-N4-30-130-26S
28-N4-30-130-28S
28-N4-30-130-30S
28-N4-30-130-32S
28-N4-30-130-34S
28-N4-30-130-36S
28-N4-30-130-38S
28-N4-30-130-40S
28-N4-30-150-22S
28-N4-30-150-24S
28-N4-30-150-26S
28-N4-30-150-28S
28-N4-30-150-30S
28-N4-30-150-32S
28-N4-30-150-34S
28-N4-30-150-36S
28-N4-30-150-38S
28-N4-30-150-40S
28-N4-30-150-42S
28-N4-30-150-44S
28-N4-30-164-26S
28-N4-30-164-30S
28-N4-30-170-22S
28-N4-30-170-24S
28-N4-30-170-28S
28-N4-30-170-32S
28-N4-30-170-34S
28-N4-30-170-36S
28-N4-30-170-38S
28-N4-30-170-40S
28-N4-30-170-42S
28-N4-30-170-44S
28-N4-30-170-46S
28-N4-30-190-22S
28-N4-30-190-24S
28-N4-30-190-26S

28-N4-30-190-28S
28-N4-30-190-30S
28-N4-30-190-32S
28-N4-30-190-34S
28-N4-30-190-36S
28-N4-30-190-38S
28-N4-30-190-40S
28-N4-30-190-42S
28-N4-30-190-44S
28-N4-30-190-46S
28-N4-30-209-26S
28-N4-30-209-30S
28-N4-30-210-22S
28-N4-30-210-24S
28-N4-30-210-28S
28-N4-30-210-32S
28-N4-30-210-34S
28-N4-30-210-36S
28-N4-30-210-38S
28-N4-30-210-40S
28-N4-30-210-42S
28-N4-30-210-44S
28-N4-30-210-46S
28-N4-30-230-22S
28-N4-30-230-24S
28-N4-30-230-26S
28-N4-30-230-28S
28-N4-30-230-30S
28-N4-30-230-32S
28-N4-30-230-34S
28-N4-30-230-36S
28-N4-30-230-38S
28-N4-30-230-40S
28-N4-30-230-42S
28-N4-30-230-44S
28-N4-30-230-46S
28-N4-30-250-22S
28-N4-30-250-24S
28-N4-30-250-28S
28-N4-30-250-32S
28-N4-30-250-34S
28-N4-30-250-36S
28-N4-30-250-38S
28-N4-30-250-40S
28-N4-30-250-42S
28-N4-30-250-44S

28-N4-30-250-46S
28-N4-30-259-26S
28-N4-30-259-30S
28-N4-32-090-22S
28-N4-32-090-24S
28-N4-32-090-26S
28-N4-32-090-28S
28-N4-32-090-30S
28-N4-32-090-32S
28-N4-32-090-34S
28-N4-32-090-36S
28-N4-32-090-38S
28-N4-32-090-40S
28-N4-32-090-42S
28-N4-32-104-32S
28-N4-32-110-22S
28-N4-32-110-24S
28-N4-32-110-26S
28-N4-32-110-28S
28-N4-32-110-30S
28-N4-32-110-34S
28-N4-32-110-36S
28-N4-32-110-38S
28-N4-32-110-40S
28-N4-32-110-42S
28-N4-32-130-22S
28-N4-32-130-24S
28-N4-32-130-26S
28-N4-32-130-28S
28-N4-32-130-30S
28-N4-32-130-32S
28-N4-32-130-34S
28-N4-32-130-36S
28-N4-32-130-38S
28-N4-32-130-40S
28-N4-32-130-42S
28-N4-32-150-22S
28-N4-32-150-24S
28-N4-32-150-26S
28-N4-32-150-28S
28-N4-32-150-30S
28-N4-32-150-32S
28-N4-32-150-34S
28-N4-32-150-36S
28-N4-32-150-38S
28-N4-32-150-40S

28-N4-32-150-42S
28-N4-32-150-44S
28-N4-32-150-46S
28-N4-32-164-28S
28-N4-32-164-32S
28-N4-32-170-22S
28-N4-32-170-24S
28-N4-32-170-26S
28-N4-32-170-30S
28-N4-32-170-34S
28-N4-32-170-36S
28-N4-32-170-38S
28-N4-32-170-40S
28-N4-32-170-42S
28-N4-32-170-44S
28-N4-32-170-46S
28-N4-32-190-22S
28-N4-32-190-24S
28-N4-32-190-26S
28-N4-32-190-28S
28-N4-32-190-30S
28-N4-32-190-32S
28-N4-32-190-34S
28-N4-32-190-36S
28-N4-32-190-38S
28-N4-32-190-40S
28-N4-32-190-42S
28-N4-32-190-44S
28-N4-32-190-46S
28-N4-32-209-28S
28-N4-32-209-32S
28-N4-32-210-22S
28-N4-32-210-24S
28-N4-32-210-26S
28-N4-32-210-30S
28-N4-32-210-34S
28-N4-32-210-36S
28-N4-32-210-38S
28-N4-32-210-40S
28-N4-32-210-42S
28-N4-32-210-44S
28-N4-32-210-46S
28-N4-32-230-22S
28-N4-32-230-24S
28-N4-32-230-26S
28-N4-32-230-28S

28-N4-32-230-30S
28-N4-32-230-32S
28-N4-32-230-34S
28-N4-32-230-36S
28-N4-32-230-38S
28-N4-32-230-40S
28-N4-32-230-42S
28-N4-32-230-44S
28-N4-32-230-46S
28-N4-32-250-22S
28-N4-32-250-24S
28-N4-32-250-26S
28-N4-32-250-30S
28-N4-32-250-34S
28-N4-32-250-36S
28-N4-32-250-38S
28-N4-32-250-40S
28-N4-32-250-42S
28-N4-32-250-44S
28-N4-32-250-46S
28-N4-32-259-28S
28-N4-32-259-32S
28-N4-34-109-34S
28-N4-34-110-24S
28-N4-34-110-26S
28-N4-34-110-28S
28-N4-34-110-30S
28-N4-34-110-32S
28-N4-34-110-36S
28-N4-34-110-38S
28-N4-34-110-40S
28-N4-34-110-42S
28-N4-34-110-44S
28-N4-34-130-24S
28-N4-34-130-26S
28-N4-34-130-28S
28-N4-34-130-30S
28-N4-34-130-32S
28-N4-34-130-34S
28-N4-34-130-36S
28-N4-34-130-38S
28-N4-34-130-40S
28-N4-34-130-42S
28-N4-34-130-44S
28-N4-34-130-46S
28-N4-34-150-22S

28-N4-34-150-24S
28-N4-34-150-26S
28-N4-34-150-28S
28-N4-34-150-32S
28-N4-34-150-36S
28-N4-34-150-38S
28-N4-34-150-40S
28-N4-34-150-42S
28-N4-34-150-44S
28-N4-34-150-46S
28-N4-34-154-30S
28-N4-34-154-34S
28-N4-34-170-22S
28-N4-34-170-24S
28-N4-34-170-26S
28-N4-34-170-28S
28-N4-34-170-30S
28-N4-34-170-32S
28-N4-34-170-34S
28-N4-34-170-36S
28-N4-34-170-38S
28-N4-34-170-40S
28-N4-34-170-42S
28-N4-34-170-44S
28-N4-34-170-46S
28-N4-34-190-22S
28-N4-34-190-24S
28-N4-34-190-26S
28-N4-34-190-28S
28-N4-34-190-30S
28-N4-34-190-32S
28-N4-34-190-34S
28-N4-34-190-36S
28-N4-34-190-38S
28-N4-34-190-40S
28-N4-34-190-42S
28-N4-34-190-44S
28-N4-34-190-46S
28-N4-34-209-30S
28-N4-34-209-34S
28-N4-34-210-22S
28-N4-34-210-24S
28-N4-34-210-26S
28-N4-34-210-28S
28-N4-34-210-32S
28-N4-34-210-36S

28-N4-34-210-38S
28-N4-34-210-40S
28-N4-34-210-42S
28-N4-34-210-44S
28-N4-34-210-46S
28-N4-34-230-22S
28-N4-34-230-24S
28-N4-34-230-26S
28-N4-34-230-28S
28-N4-34-230-30S
28-N4-34-230-32S
28-N4-34-230-34S
28-N4-34-230-36S
28-N4-34-230-38S
28-N4-34-230-40S
28-N4-34-230-42S
28-N4-34-230-44S
28-N4-34-230-46S
28-N4-34-250-22S
28-N4-34-250-24S
28-N4-34-250-26S
28-N4-34-250-28S
28-N4-34-250-32S
28-N4-34-250-36S
28-N4-34-250-38S
28-N4-34-250-40S
28-N4-34-250-42S
28-N4-34-250-44S
28-N4-34-250-46S
28-N4-34-259-30S
28-N4-34-259-34S
28-N4-36-109-36S
28-N4-36-110-26S
28-N4-36-110-28S
28-N4-36-110-30S
28-N4-36-110-32S
28-N4-36-110-34S
28-N4-36-110-38S
28-N4-36-110-40S
28-N4-36-110-42S
28-N4-36-110-44S
28-N4-36-110-46S
28-N4-36-130-26S
28-N4-36-130-28S
28-N4-36-130-30S
28-N4-36-130-32S

28-N4-36-130-34S
28-N4-36-130-36S
28-N4-36-130-38S
28-N4-36-130-40S
28-N4-36-130-42S
28-N4-36-130-44S
28-N4-36-130-46S
28-N4-36-150-22S
28-N4-36-150-24S
28-N4-36-150-26S
28-N4-36-150-28S
28-N4-36-150-30S
28-N4-36-150-34S
28-N4-36-150-38S
28-N4-36-150-40S
28-N4-36-150-42S
28-N4-36-150-44S
28-N4-36-150-46S
28-N4-36-154-32S
28-N4-36-154-36S
28-N4-36-170-22S
28-N4-36-170-24S
28-N4-36-170-26S
28-N4-36-170-28S
28-N4-36-170-30S
28-N4-36-170-32S
28-N4-36-170-34S
28-N4-36-170-36S
28-N4-36-170-38S
28-N4-36-170-40S
28-N4-36-170-42S
28-N4-36-170-44S
28-N4-36-170-46S
28-N4-36-190-22S
28-N4-36-190-24S
28-N4-36-190-26S
28-N4-36-190-28S
28-N4-36-190-30S
28-N4-36-190-34S
28-N4-36-190-38S
28-N4-36-190-40S
28-N4-36-190-42S
28-N4-36-190-44S
28-N4-36-190-46S
28-N4-36-199-32S
28-N4-36-199-36S

28-N4-36-210-22S
28-N4-36-210-24S
28-N4-36-210-26S
28-N4-36-210-28S
28-N4-36-210-30S
28-N4-36-210-32S
28-N4-36-210-34S
28-N4-36-210-36S
28-N4-36-210-38S
28-N4-36-210-40S
28-N4-36-210-42S
28-N4-36-210-44S
28-N4-36-210-46S
28-N4-36-230-22S
28-N4-36-230-24S
28-N4-36-230-26S
28-N4-36-230-28S
28-N4-36-230-30S
28-N4-36-230-32S
28-N4-36-230-34S
28-N4-36-230-36S
28-N4-36-230-38S
28-N4-36-230-40S
28-N4-36-230-42S
28-N4-36-230-44S
28-N4-36-230-46S
28-N4-36-250-22S
28-N4-36-250-24S
28-N4-36-250-26S
28-N4-36-250-28S
28-N4-36-250-30S
28-N4-36-250-34S
28-N4-36-250-38S
28-N4-36-250-40S
28-N4-36-250-42S
28-N4-36-250-44S
28-N4-36-250-46S
28-N4-36-259-32S
28-N4-36-259-36S
28-N4-38-109-38S
28-N4-38-110-28S
28-N4-38-110-30S
28-N4-38-110-32S
28-N4-38-110-34S
28-N4-38-110-36S
28-N4-38-110-40S

28-N4-38-110-42S
28-N4-38-110-44S
28-N4-38-110-46S
28-N4-38-130-28S
28-N4-38-130-30S
28-N4-38-130-32S
28-N4-38-130-34S
28-N4-38-130-36S
28-N4-38-130-38S
28-N4-38-130-40S
28-N4-38-130-42S
28-N4-38-130-44S
28-N4-38-130-46S
28-N4-38-150-24S
28-N4-38-150-26S
28-N4-38-150-28S
28-N4-38-150-30S
28-N4-38-150-32S
28-N4-38-150-36S
28-N4-38-150-40S
28-N4-38-150-42S
28-N4-38-150-44S
28-N4-38-150-46S
28-N4-38-154-34S
28-N4-38-154-38S
28-N4-38-170-22S
28-N4-38-170-24S
28-N4-38-170-26S
28-N4-38-170-28S
28-N4-38-170-30S
28-N4-38-170-32S
28-N4-38-170-34S
28-N4-38-170-36S
28-N4-38-170-38S
28-N4-38-170-40S
28-N4-38-170-42S
28-N4-38-170-44S
28-N4-38-170-46S
28-N4-38-190-22S
28-N4-38-190-24S
28-N4-38-190-26S
28-N4-38-190-28S
28-N4-38-190-30S
28-N4-38-190-32S
28-N4-38-190-36S
28-N4-38-190-40S

28-N4-38-190-42S
28-N4-38-190-44S
28-N4-38-190-46S
28-N4-38-199-34S
28-N4-38-199-38S
28-N4-38-210-22S
28-N4-38-210-24S
28-N4-38-210-26S
28-N4-38-210-28S
28-N4-38-210-30S
28-N4-38-210-32S
28-N4-38-210-34S
28-N4-38-210-36S
28-N4-38-210-38S
28-N4-38-210-40S
28-N4-38-210-42S
28-N4-38-210-44S
28-N4-38-210-46S
28-N4-38-230-22S
28-N4-38-230-24S
28-N4-38-230-26S
28-N4-38-230-28S
28-N4-38-230-30S
28-N4-38-230-32S
28-N4-38-230-34S
28-N4-38-230-36S
28-N4-38-230-38S
28-N4-38-230-40S
28-N4-38-230-42S
28-N4-38-230-44S
28-N4-38-230-46S
28-N4-38-250-22S
28-N4-38-250-24S
28-N4-38-250-26S
28-N4-38-250-28S
28-N4-38-250-30S
28-N4-38-250-32S
28-N4-38-250-36S
28-N4-38-250-40S
28-N4-38-250-42S
28-N4-38-250-44S
28-N4-38-250-46S
28-N4-38-259-34S
28-N4-38-259-38S
28-N4-40-110-30S
28-N4-40-110-32S

28-N4-40-110-34S
28-N4-40-110-36S
28-N4-40-110-38S
28-N4-40-110-42S
28-N4-40-110-44S
28-N4-40-110-46S
28-N4-40-114-40S
28-N4-40-130-30S
28-N4-40-130-32S
28-N4-40-130-34S
28-N4-40-130-36S
28-N4-40-130-38S
28-N4-40-130-40S
28-N4-40-130-42S
28-N4-40-130-44S
28-N4-40-130-46S
28-N4-40-150-26S
28-N4-40-150-28S
28-N4-40-150-30S
28-N4-40-150-32S
28-N4-40-150-34S
28-N4-40-150-38S
28-N4-40-150-42S
28-N4-40-150-44S
28-N4-40-150-46S
28-N4-40-154-36S
28-N4-40-154-40S
28-N4-40-170-24S
28-N4-40-170-26S
28-N4-40-170-28S
28-N4-40-170-30S
28-N4-40-170-32S
28-N4-40-170-34S
28-N4-40-170-36S
28-N4-40-170-38S
28-N4-40-170-40S
28-N4-40-170-42S
28-N4-40-170-44S
28-N4-40-170-46S
28-N4-40-190-22S
28-N4-40-190-24S
28-N4-40-190-26S
28-N4-40-190-28S
28-N4-40-190-30S
28-N4-40-190-32S
28-N4-40-190-34S

28-N4-40-190-36S
28-N4-40-190-38S
28-N4-40-190-40S
28-N4-40-190-42S
28-N4-40-190-44S
28-N4-40-190-46S
28-N4-40-204-36S
28-N4-40-204-40S
28-N4-40-210-22S
28-N4-40-210-24S
28-N4-40-210-26S
28-N4-40-210-28S
28-N4-40-210-30S
28-N4-40-210-32S
28-N4-40-210-34S
28-N4-40-210-38S
28-N4-40-210-42S
28-N4-40-210-44S
28-N4-40-210-46S
28-N4-40-230-22S
28-N4-40-230-24S
28-N4-40-230-26S
28-N4-40-230-28S
28-N4-40-230-30S
28-N4-40-230-32S
28-N4-40-230-34S
28-N4-40-230-36S
28-N4-40-230-38S
28-N4-40-230-40S
28-N4-40-230-42S
28-N4-40-230-44S
28-N4-40-230-46S
28-N4-40-250-22S
28-N4-40-250-24S
28-N4-40-250-26S
28-N4-40-250-28S
28-N4-40-250-30S
28-N4-40-250-32S
28-N4-40-250-34S
28-N4-40-250-38S
28-N4-40-250-42S
28-N4-40-250-44S
28-N4-40-250-46S
28-N4-40-259-36S
28-N4-40-259-40S
28-N4-42-110-32S

28-N4-42-110-34S
28-N4-42-110-36S
28-N4-42-110-38S
28-N4-42-110-40S
28-N4-42-110-44S
28-N4-42-110-46S
28-N4-42-114-42S
28-N4-42-130-32S
28-N4-42-130-34S
28-N4-42-130-36S
28-N4-42-130-38S
28-N4-42-130-40S
28-N4-42-130-42S
28-N4-42-130-44S
28-N4-42-130-46S
28-N4-42-150-28S
28-N4-42-150-30S
28-N4-42-150-32S
28-N4-42-150-34S
28-N4-42-150-36S
28-N4-42-150-40S
28-N4-42-150-44S
28-N4-42-150-46S
28-N4-42-159-38S
28-N4-42-159-42S
28-N4-42-170-26S
28-N4-42-170-28S
28-N4-42-170-30S
28-N4-42-170-32S
28-N4-42-170-34S
28-N4-42-170-36S
28-N4-42-170-38S
28-N4-42-170-40S
28-N4-42-170-42S
28-N4-42-170-44S
28-N4-42-170-46S
28-N4-42-190-24S
28-N4-42-190-26S
28-N4-42-190-28S
28-N4-42-190-30S
28-N4-42-190-32S
28-N4-42-190-34S
28-N4-42-190-36S
28-N4-42-190-38S
28-N4-42-190-40S
28-N4-42-190-42S

28-N4-42-190-44S
28-N4-42-190-46S
28-N4-42-204-38S
28-N4-42-204-42S
28-N4-42-210-24S
28-N4-42-210-26S
28-N4-42-210-28S
28-N4-42-210-30S
28-N4-42-210-32S
28-N4-42-210-34S
28-N4-42-210-36S
28-N4-42-210-40S
28-N4-42-210-44S
28-N4-42-210-46S
28-N4-42-230-24S
28-N4-42-230-26S
28-N4-42-230-28S
28-N4-42-230-30S
28-N4-42-230-32S
28-N4-42-230-34S
28-N4-42-230-36S
28-N4-42-230-38S
28-N4-42-230-40S
28-N4-42-230-42S
28-N4-42-230-44S
28-N4-42-230-46S
28-N4-42-250-24S
28-N442-250-26S
28-N4-42-250-28S
28-N4-42-250-30S
28-N4-42-250-32S
28-N4-42-250-34S
28-N4-42-250-36S
28-N4-42-250-40S
28-N4-42-250-44S
28-N4-42-250-46S
28-N4-42-259-38S
28-N4-42-259-42S
28-N4-44-110-34S
28-N4-44-110-36S
28-N4-44-110-38S
28-N4-44-110-40S
28-N4-44-110-42S
28-N4-44-110-46S
28-N4-44-114-44S
28-N4-44-130-34S

28-N4-44-130-36S
28-N4-44-130-38S
28-N4-44-130-40S
28-N4-44-130-42S
28-N4-44-130-44S
28-N4-44-130-46S
28-N4-44-150-30S
28-N4-44-150-32S
28-N4-44-150-34S
28-N4-44-150-36S
28-N4-44-150-38S
28-N4-44-150-40S
28-N4-44-150-42S
28-N4-44-150-44S
28-N4-44-150-46S
28-N4-44-164-40S
28-N4-44-164-44S
28-N4-44-170-28S
28-N4-44-170-30S
28-N4-44-170-32S
28-N4-44-170-34S
28-N4-44-170-36S
28-N4-44-170-38S
28-N4-44-170-42S
28-N4-44-170-46S
28-N4-44-190-26S
28-N4-44-190-28S
28-N4-44-190-30S
28-N4-44-190-32S
28-N4-44-190-34S
28-N4-44-190-36S
28-N4-44-190-38S
28-N4-44-190-40S
28-N4-44-190-42S
28-N4-44-190-44S
28-N4-44-190-46S
28-N4-44-209-40S
28-N4-44-209-44S
28-N4-44-210-26S
28-N4-44-210-28S
28-N4-44-210-30S
28-N4-44-210-32S
28-N4-44-210-34S
28-N4-44-210-36S
28-N4-44-210-38S
28-N4-44-210-42S

28-N4-44-210-46S
28-N4-44-230-26S
28-N4-44-230-28S
28-N4-44-230-30S
28-N4-44-230-32S
28-N4-44-230-34S
28-N4-44-230-36S
28-N4-44-230-38S
28-N4-44-230-40S
28-N4-44-230-42S
28-N4-44-230-44S
28-N4-44-230-46S
28-N4-44-250-26S
28-N4-44-250-28S
28-N4-44-250-30S
28-N4-44-250-32S
28-N4-44-250-34S
28-N4-44-250-36S
28-N4-44-250-38S
28-N4-44-250-42S
28-N4-44-250-46S
28-N4-44-259-40S
28-N4-44-259-44S
28-N4-46-110-36S
28-N4-46-110-38S
28-N4-46-110-40S
28-N4-46-110-42S
28-N4-46-110-44S
28-N4-46-114-46S
28-N4-46-130-36S
28-N4-46-130-38S
28-N4-46-130-40S
28-N4-46-130-42S
28-N4-46-130-44S
28-N4-46-130-46S
28-N4-46-150-32S
28-N4-46-150-34S
28-N4-46-150-36S
28-N4-46-150-38S
28-N4-46-150-40S
28-N4-46-150-42S
28-N4-46-150-44S
28-N4-46-150-46S
28-N4-46-164-42S
28-N4-46-164-46S
28-N4-46-170-30S

28-N4-46-170-32S
28-N4-46-170-34S
28-N4-46-170-36S
28-N4-46-170-38S
28-N446-170-40S
28-N4-46-170-44S
28-N4-46-190-28S
28-N4-46-190-30S
28-N4-46-190-32S
28-N4-46-190-34S
28-N4-46-190-36S
28-N4-46-190-38S
28-N4-46-190-40S
28-N4-46-190-42S
28-N4-46-190-44S
28-N4-46-190-46S
28-N4-46-209-42S
28-N4-46-209-46S
28-N4-46-210-28S
28-N4-46-210-30S
28-N4-46-210-32S
28-N4-46-210-34S
28-N4-46-210-36S
28-N4-46-210-38S
28-N4-46-210-40S
28-N4-46-210-44S
28-N4-46-230-28S
28-N4-46-230-30S
28-N4-46-230-32S
28-N4-46-230-34S
28-N4-46-230-36S
28-N4-46-230-38S
28-N4-46-230-40S
28-N4-46-230-42S
28-N4-46-230-44S
28-N4-46-230-46S
28-N4-46-250-28S
28-N4-46-250-30S
28-N4-46-250-32S
28-N4-46-250-34S
28-N4-46-250-36S
28-N4-46-250-38S
28-N4-46-250-40S
28-N4-46-250-44S
28-N4-46-259-42S
28-N4-46-259-46S

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Relay Pro está indicada para el tratamiento de patologías de la aorta torácica, como aneurismas, pseudoaneurismas, disecciones, úlceras penetrantes y hematomas intramurales en pacientes adultos según características anatómicas y de medidas

Período de vida útil: 2 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Individual. Sistema de implantación cargado con una endoprótesis en bandeja PETG con pouch interno y externo de Nylon/Tyvek

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Bolton Medical, Inc.

Lugar de elaboración:

799 International Parkway Sunrise, FLorida 33325, Estados Unidos

Expediente N° 1-0047-3110-000747-21-8

N° Identificadorio Trámite: 26351

AM



RÓTULOS RELAYPRO

1. Razón social y Dirección/es del fabricante e importador

Fabricantes

BOLTON MEDICAL, INC.

799 International Parkway, Sunrise, Florida 33325, Estados Unidos

Importador

Comercializadora Terumo Chile Limitada

Av. García del Río 2477 2°C, CABA, Argentina

Av. Descartes 3520, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Pcia. De Buenos Aires

Tel (54) (11) 4704-7009

2. Nombre genérico: Stent endovascular aorta torácica

Marca: RelayPro

Modelo/s: Según corresponda

3.Producto estéril. No reutilizar. No reesterilizar.

4. Lote #

5. Fecha de fabricación

Fecha de vencimiento: luego de 24 meses de su fabricación.

6. Condiciones de almacenamiento y conservación: Proteger del agua, mantener entre 5°C y 40°C.

7. Instrucciones especiales de operación y uso. Ver Instrucciones de Uso

8. Precauciones y Advertencias “No usar si el envase está dañado” Ver Instrucciones de Uso

9. Esterilizado con Radiación Gamma.

10. Director Técnico: Lucila Giommi – Farmacéutica – M.N. 17685

11. PM autorizado: 2295-42

12. Condición de uso “Uso exclusivo de profesionales e instituciones sanitarias”

INSTRUCCIONES DE USO TERUMO RELAYPRO

1. Razón social y Dirección/es del fabricante e importador

Fabricantes

BOLTON MEDICAL, INC.

799 International Parkway, Sunrise, Florida 33325, Estados Unidos

Importador

Comercializadora Terumo Chile Limitada

Av. García del Río 2477 2°C, CABA, Argentina

Av. Descartes 3520, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Pcia. De Buenos Aires

Tel (54) (11) 4704-7009

2. Nombre genérico: Stent endovascular aorta torácica

Marca: RelayPro

Modelo/s: Según corresponda

3. Producto estéril. No reutilizar. No reesterilizar.

4. Lote

5. Fecha de fabricación

Fecha de vencimiento: luego de 24 meses de su fabricación.

6. Condiciones de almacenamiento y conservación: Proteger del agua, mantener entre 5°C y 40°C.

7. Instrucciones especiales de operación y uso. Ver Instrucciones de Uso

8. Precauciones y Advertencias “No usar si el envase está dañado” Ver Instrucciones de Uso

9. Esterilizado con Radiación Gamma.

10. Director Técnico: Lucila Giommi – Farmacéutica – M.N. 17685

11. PM autorizado: 2295-42

12. Condición de uso “Uso exclusivo de profesionales e instituciones sanitarias”

INDICACIÓN

Relay Pro está indicada para el tratamiento de patologías de la aorta torácica, como aneurismas, pseudoaneurismas, disecciones, úlceras penetrantes y hematomas intramurales en pacientes adultos según características anatómicas y de medidas.

CONTRAINDICACIONES:

El sistema de endoprótesis-injerto torácica RelayPro está contraindicado cuando los pacientes tienen alguna de las siguientes características o enfermedades:

- Embarazo o lactancia
- Un aneurisma o lesión que no es accesible con el sistema de implantación y la colocación de la endoprótesis
- Insuficiente tamaño del acceso arterial para la entrada del sistema de implantación
- Tratamiento de la lesión que requiera un sistema de implantación con una longitud útil superior a 90 cm.
- Una enfermedad arterial excesiva que imposibilite la entrada o el paso del sistema de implantación
- Alergia o historial de reacciones alérgicas a medios de contraste radiográficos no tratables (tintes de rayos X)
- Alergia o historial de reacciones alérgicas a anticoagulantes no tratable
- Infección sistémica
- Tortuosidad arterial que no permita el paso del sistema de implantación
- Tamaño arterial o del aneurisma/lesión incompatible con la endoprótesis
- Enfermedad congénita del tejido conectivo
- Aneurisma o lesiones micóticas
- Diámetro interior de la aorta que no permita alojar el diámetro exterior de la vaina interior expandida de unos 10 mm
- Hipersensibilidad al poliéster o al nitinol
- Trombos masivos

- Diátesis hemorrágica
- Angulaciones aórticas (radio) inferiores a 15 mm en la zona proximal objetivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Con frecuencia es necesario que la endoprótesis-injerto RelayPro se coloque en la aorta torácica cerca de los grandes vasos que perfunden el cerebro, aumentando la probabilidad de trombo o embolización proximal. Debe tenerse cuidado para garantizar que se haya purgado el aire del sistema antes de su introducción en la arteria.
- Las zonas de fijación proximal y distal necesarias varían dependiendo del tamaño de la endoprótesis-injerto.
- La tortuosidad excesiva de la aorta puede imposibilitar la colocación adecuada de la endoprótesis-injerto, o a torsión de la endoprótesis-injerto, con la consiguiente formación de un trombo.
- Si se desea una impactación con balón, debe usarse un balón de igual tamaño que el mayor diámetro del vaso objetivo. El inflado del balón no debe superar 1 atm.
- No utilice inyecciones motorizadas o a presión a través de los sistemas de implantación. No utilice el sistema si observa cualquier defecto.
- Se debe tener cuidado respecto a la oclusión de las arterias intercostales y de la médula espinal.
- Se debe tener cuidado cuando se trate a pacientes con obesidad mórbida, ya que puede verse comprometida la visualización de imágenes.
- Debe prestarse especial atención al tratamiento de pacientes en los que sea necesario un seguimiento a través de una prótesis endovascular o quirúrgica previamente colocada.
- Dadas las contraindicaciones de su uso en mujeres embarazadas, debe tenerse cuidado en el tratamiento de mujeres fértiles.
- Debe prestarse especial atención al tratamiento de pacientes con importantes comorbilidades o alto riesgo en reparaciones quirúrgicas abiertas.
- La cantidad mínima recomendada de superposición entre dispositivos es de tres endoprótesis cubiertas superpuestas (unos 50 mm, aproximadamente). Una superposición inferior a esta puede producir una fuga interna (con o sin separación del componente). La longitud del dispositivo debe elegirse adecuadamente.
- Este dispositivo no se ha diseñado para cambiarse, ya que llevaron a cabo pruebas para simular 10 años de latidos cardíacos humanos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

Se ha determinado que la endoprótesis RelayPro es compatible con RM en determinadas condiciones. EN concreto, cuando está presente en un paciente que se somete a una resonancia magnética a 3 Tesla o menos, no supone un riesgo adicional para el paciente bajo las condiciones de la prueba. Los procedimientos de resonancia magnética deben realizarse de acuerdo con las siguientes directrices: Un paciente con la endoprótesis RelayPro puede someterse en condiciones de seguridad a un procedimiento de resonancia

magnética usando un sistema de resonancia magnética con un campo magnético estático de 3 Tesla o menor. La endoprótesis-injerto RelayPro no muestra interacciones del campo magnético con relación a la prueba de tracción con desplazamiento (prueba a un gradiente espacial máximo de 3,3 Tesla/metro) y no mostró ningún torque durante la exposición a un sistema de resonancia magnética de 3 Tesla. Por tanto, no hay ningún riesgo adicional para un paciente con la endoprótesis.

RelayPro en relación con el movimiento o evacuación usando un sistema de resonancia magnética con un campo magnético estático de 3 Tesla o menor. Asimismo, debido a la ausencia de interacciones con el campo magnético a 3 Testla, puede realizarse un procedimiento de resonancia magnética en un paciente inmediatamente después del implante de una endoprótesis-injerto RelayPro. Los procedimientos de resonancia magnética no deben superar las exposiciones a campos de radiofrecuencia superiores a la tasa de absorción específica (TAE) corporal total media de 2 W/kg durante 15 minutos a 3 Tesla en un paciente con la endoprótesis RelayPro .

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos que se pueden producir asociados a los procedimientos endovasculares incluyen, de manera no exhaustiva, los que se enumeran a continuación.

Fiebre	Ataque Isquémico transitorio
Síndrome posimplantación	Accidente vascular cerebral (ictus)
Hematoma	Insuficiencia cardíaca congestiva
Pérdida de sangre	Parálisis/parestesias/paraparesia
Hemorragia	Muerte
Infección	Complicaciones en el punto de incisión
Episodios cardíacos	Isquemia de las extremidades
Anafilaxia	Fallo del sistema de implantación
Dissección vascular	Fallo del acceso
Oclusión/trombosis vascular	Pérdida de la endoprótesis-injerto
Lesión vascular	Fuga interna
Embolia	Migración de la endoprótesis-injerto
Insuficiencia hepática	Fallo de la endoprótesis-injerto
Isquemia (médula espinal, vías de perfusión)	Fracturas en forma de alambre
Insuficiencia renal o complicaciones renales	Fractura de la sutura
Rotura de la lesión/aneurisma	Fallo de la implantación
Fístula arteriovenosa/fístula aortoesofágica	Perforación
Exposición excesiva o reacción a la radiación	Deliscencia del dispositivo
Seudoaneurisma	Desgarro/desgaste de la endoprótesis-injerto

CÓMO SE SUMINISTRA EL PRODUCTO

El sistema de endoprótesis-injerto torácica RelayPro (ambas configuraciones) se suministra ESTÉRIL. NO VOLVER A ESTERILIZAR. DE UN SOLO USO.

La reesterilización del dispositivo para su reutilización produce una pérdida de integridad del componente (p.ej., reducción de la fuerza radial de la endoprótesis-injerto, grietas o decoloración del componente, etc.). No reutilizar, reprocesar, limpiar, desinfectar ni reesterilizar. La reutilización, reprocesamiento, limpieza, desinfección o reesterilización puede poner en peligro la integridad estructural del dispositivo y/o producir un fallo del mismo que, a su vez, puede provocar el deterioro de la salud o la muerte de los pacientes o usuarios. La reutilización, reprocesamiento o reesterilización también puede crear un riesgo de contaminación del dispositivo y/o causar una infección en el paciente o una infección cruzada, incluyendo, entre otros efectos, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede producir heridas, enfermedades o la muerte al usuario final.

SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO

La Tabla 2 representa la longitud de la zona de implantación objetivo recomendada sana, dependiendo del diámetro de la endoprótesis-injerto seleccionada. La Tabla 3 representa la selección de los diámetros de la endoprótesis-injerto adecuados para la endoprótesis-injerto RelayPro en función del tamaño del vaso.

Tabla 2: Zona de implantación objetivo			
Diámetro de la endoprótesis-injerto (mm)	Longitud proximal (mm)	Diámetro de la endoprótesis-injerto (mm)	Longitud distal (mm)
22-28	15	22-38	25
30-38	20	40-46	30
40-46	25		

RELAYPRO Configuración endoprótesis no recubierta:

Tabla 3: Longitud de la endoprótesis-injerto y recomendaciones de sobredimensionado				
Tamaño de la endoprótesis-injerto (mm)	Tamaño del vaso torácico (mm)	% de sobredimensionado del injerto	Longitud (mm) de la endoprótesis no recubierta	Sistema de implantación Tamaño French (D.E.)
22	19	16 %	13	19
24	20-21	14-20 %	14	19
26	22-23	13-18 %	14	19
28	24-25	12-17 %	15	19
30	26-27	11-15 %	16	19
32	28-29	10-14 %	17	20
34	30-31	9-13 %	17	20
36	32-33	9-12 %	18	20
38	34	11 %	19	21
40	35-36	11-14 %	20	21
42	37-38	10-13 %	20	22
44	39-40	10-13 %	21	22
46	41-42	9-12 %	21	22

RELAYPRO Configuración endoprótesis recubierta:

Tabla 3: Longitud estándar de la endoprótesis-injerto y recomendaciones de sobredimensionado			
Tamaño de la endoprótesis-injerto (mm)	Tamaño del vaso torácico (mm)	% de sobredimensionado del injerto	Sistema de implantación Tamaño French (D.E.)
22	19	16 %	19
24	20-21	14-20 %	19
26	22-23	13-18 %	19
28	24-25	12-17 %	20
30	26-27	11-15 %	20
32	28-29	10-14 %	21
34	30-31	9-13 %	21
36	32-33	9-12 %	22
38	34	11 %	22
40	35-36	11-14 %	22
42	37-38	10-13 %	23
44	39-40	10-13 %	23
46	41-42	9-12 %	23

Los profesionales que utilicen el sistema de endoprótesis-injerto RelayPro deben tener un conocimiento profundo de los procedimientos y las técnicas endovasculares.

En particular, el sistema RelayPro solo debe ser utilizado por médicos y equipos con experiencia y formación en técnicas intervencionistas vasculares, incluyendo, entre otras, la formación sobre el uso del sistema Relay®Pro. Esto incluye a médicos con educación/formación oficial en cirugía vascular, radiología intervencionista, cirugía cardiotorácica y cardiología intervencionista. La selección de la endoprótesis-injerto adecuada, con la longitud y el diámetro correctos, es fundamental para el éxito en la exclusión de las patologías de la aorta torácica indicadas. Por tanto, debe medir cuidadosamente todos los parámetros necesarios para dimensionar adecuadamente la endoprótesis-injerto.

Bolton Medical recomienda la evaluación de todos los estudios de imagen disponibles (p.ej., angiogramas, TC, RM, ARM y radiografías simples). Cada modalidad de imagen ofrece información adicional para el proceso de determinación del tamaño. Se deben evaluar las características físicas del vaso, además de su tamaño. Factores como la presencia de estenosis, enfermedad aterosclerótica, ectasia y tortuosidad pueden afectar a la selección y la estrategia de implantación de la endoprótesis-injerto. Deben considerarse los cambios potenciales en la morfología vascular entre la TC preoperatoria y el momento de la intervención. La selección final de la endoprótesis-injerto será responsabilidad del médico.

El médico debe garantizar que el diámetro del vaso de acceso es compatible con el tamaño exterior French del sistema de implantación seleccionado. El médico y el paciente (y/o la familia) deben revisar los riesgos y beneficios del uso de este dispositivo endovascular y la necesidad de cumplir las revisiones. También debe discutirse cualquier actuación a evitar pertinente o cualquier precaución que deba tomarse.

EQUIPOS NECESARIOS

Un equipo fluoroscópico, incluido un intensificador de imagen de alta resolución en arco de ángulo libre (que puede montarse en el techo, sobre una base o puede ser portátil), que será necesario para el procedimiento. Preferiblemente, el intensificador de imagen tendrá un rango completo de movimiento para lograr desde proyecciones anteroposterior a proyecciones laterales.

Sus capacidades incluirán:

- Angiografía por sustracción digital
- Angiografía de alta resolución
- Cartografiado

Equipo auxiliar/complementario:

- Guía Meier de 0,035" (0,89 mm) por 300 cm
- Guía Lunderquist de 0,035" (0,89 mm) por 260 o 300 cm
- Dispositivos de torque de la guía
- Dispositivo de inflado con manómetro
- Balones de impactación de endoprótesis del tamaño adecuado
- Agujas de punción arterial 18 G o 19 G
- Lazo/dispositivo de recuperación de nitinol (diámetro de 10-15 mm)
- Surtido de endoprótesis vasculares
- Surtido de catéteres angiográficos y graduados

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

PREPARACIÓN (pasos del procedimiento 1-13)

Coloque al paciente en la mesa de operaciones, donde se realiza la preparación aséptica usual del sitio quirúrgico. Cubra al paciente con paños quirúrgicos estériles, dejando expuestos los puntos de acceso inguinales a ambos lados.

El tratamiento anticoagulante y antiagregante plaquetario se utiliza según el criterio del médico. Igualmente, el ajuste de la presión arterial y las medidas de protección de la médula espinal también se efectúan a criterio del médico.

1. Verifique que los dispositivos sean los apropiados para el paciente.
2. El acceso puede realizarse a través de una arteriotomía de la arteria de acceso o mediante un método percutáneo en el punto de acceso, que se usará para introducir el dispositivo.

Determine un punto de acceso secundario adecuado para fines diagnósticos y estudios de imagen.

Con guía fluoroscópica, introduzca una guía de 0,035" (0,89 mm) en el punto acceso, y un catéter angiográfico graduado a través del punto de acceso secundario.

Coloque el sistema de DSA con arco posición oblicua anterior izquierda a de prepararlo para la angiografía inicial.

Realice una angiografía para confirmar la planificación preoperatoria del caso marcar el área a tratar.

Inspeccione el envase del sistema para detectar desgarros, roturas o aberturas visibles. Extraiga el sistema de implantación del envase estéril y llévelo a la mesa de operaciones. Examine el sistema de implantación para comprobar su integridad estructural. **NO UTILICE EL SISTEMA SI OBSERVA CUALQUIER DEFECTO**

8. Asegúrese de que el controlador se encuentra en la posición “1”. Si no está en dicha posición, cámbielo a la posición “1” para evitar la implantación prematura de la endoprótesis vascular.
9. Compruebe que la punta del sistema de implantación esté ubicada de forma correcta en la vaina externa principal, y que el orificio lateral de la punta no quede cubierto. Si no lo está, corríjala haciendo girar la empuñadura de despliegue hasta ubicar correctamente la punta del sistema de implantación.
10. Lave el sistema de implantación con suero salino heparinizado a través del puerto de lavado para purgar el aire de las vainas situadas coaxialmente. Asegúrese de que salga un chorro continuo de suero salino por el orificio lateral de la punta. Puede ser necesario elevar el extremo distal del sistema en diferentes posiciones a fin de llevar el aire al punto más alto para poder eliminarlo. La válvula del puerto para instilación debe estar cerrada bajo presión para evitar que el aire vuelva a entrar en el sistema. Inspeccione visualmente el sistema para controlar que no haya quedado aire, y repita si es necesario.
11. Compruebe que la perilla del sujetador del ápice [ÍTEM 13] está correctamente conectada en la marca en V de la guía Luer [ÍTEM 14] (véase el Detalle A de la Figura 1). NO UTILICE el sistema si la perilla del sujetador del ápice no está conectada en la marca en V de la guía Luer. Tampoco intente reconectar la perilla del sujetador del ápice con la guía Luer.
12. Lave el sistema de implantación con suero salino heparinizado a través de la guía Luer gris. Debe prestarse atención para no girar la perilla del sujetador del ápice durante este paso (Figura 2).
13. Active el revestimiento hidrófilo humedeciendo la punta y la vaina exterior con solución salina.

INTRODUCCIÓN DE LA VAINA EXTERIOR (pasos del procedimiento 14-15)

14. Haga avanzar la vaina exterior hacia el interior de la arteria sobre la guía. La guía debe quedar siempre en el sistema de implantación mientras permanezca dentro del paciente.
15. Bajo control fluoroscópico, introduzca la vaina exterior hasta que la punta del sistema de implantación se encuentre debajo de la zona de fijación distal objetivo. Si la aorta descendente presenta una gran tortuosidad, la punta debe introducirse pasadas las curvaturas para facilitar el paso de la vaina interior.

NOTA: No introduzca la vaina interior en el arco torácico.

NOTA: Si la vaina exterior no puede introducirse más allá de la región de grandes curvaturas, el sistema de implantación debe extraerse del paciente y deberá considerarse un procedimiento alternativo.

INTRODUCCIÓN DE LA VAINA INTERIOR (pasos del procedimiento 16-21)

Una vez introducida la vaina interior, el usuario deberá implantar la endoprótesis.

PRECAUCIÓN: El controlador debe estar en la posición “1”.

NOTA: El cuerpo del mango puede girarse hasta la posición de la parte superior del dispositivo de cara al usuario. El cuerpo del mango no debe girarse más de media vuelta.

16. Mientras sostiene la empuñadura gris para mantener inmóvil el cuerpo principal, gire la empuñadura de despliegue en el sentido de las agujas del reloj para hacer avanzar la vaina interior (Figura 3).
Si se prefiere, es posible evitar la fijación mecánica pulsando el “botón de desenganche” mientras se hace avanzar la empuñadura de despliegue (Figura 4)
17. Haga avanzar la vaina interna hasta que las bandas marcadoras proximales de la endoprótesis alcancen la zona de implantación proximal. Al alcanzar la zona de implantación proximal objetivo, compruebe visualmente que las bandas marcadoras distales de la endoprótesis pueden verse a unos 2 cm sobresaliendo de la vaina exterior. Si no aparecen las bandas marcadoras distales de la endoprótesis-injerto o si estas han

salido de la vaina exterior, mientras se encuentra en la posición 1, pulse el botón de desenganche y mantenga en su sitio la empuñadura de despliegue mientras tira hacia atrás de la empuñadura fija gris hasta que las bandas marcadoras distales de la endoprótesis-injerto sobresalgan de la vaina exterior unos 2 cm. La marca de flecha en el cuerpo del mango principal debe usarse para aproximarse cuando la vaina interior y, por tanto, la endoprótesis, hayan salido completamente de la vaina exterior.

18. A medida que se hace avanzar la vaina interna más allá de la vaina externa, compruebe la alineación del soporte en espiral localizando los marcadores del soporte en espiral mediante fluoroscopia.

19. Si el dispositivo debe implantarse en un segmento curvo de la aorta, compruebe que el marcador con forma de D de la vaina interna y el/los marcador/es del soporte en espiral estén de frente a la curvatura mayor.

Si es necesario efectuar un ajuste radial, repliegue la empuñadura de despliegue (desenganche la fijación mecánica pulsando el botón de desenganche) para llevar la endoprótesis-injerto a un segmento recto del vaso. Al replegar la empuñadura de despliegue, asegúrese de que el extremo distal de la endoprótesis no sea traccionado hacia el interior de la vaina externa (puede usarse como referencia el marcador con una flecha).

Puede ser necesario retirar todo el dispositivo unos centímetros para colocar la endoprótesis en una posición recta. Una vez que la endoprótesis esté en posición recta, mientras sujeta la tapa, gire todo el cuerpo del mango para alinear manualmente los marcadores del soporte en espiral hacia la mayor curvatura de la aorta (Figura 5). Puede usarse el marcador en D como ayuda en esta colocación. Si la parte redonda del marcador en D mira hacia la mayor curvatura, debe girarse el cuerpo del mango en el sentido de las agujas del reloj. Si la parte redonda mira hacia la menor curvatura, el giro debe ser contrario a las agujas del reloj. Pueden ser necesarias de una a tres revoluciones del mango antes de que la endoprótesis-injerto comience a girar. Cuando se haya confirmado la alineación, vuelva a hacer avanzar la endoprótesis hasta la posición deseada.

20. Efectúe un angiograma del área de interés para confirmar la posición correcta del dispositivo, como preparación para su despliegue.

21. Finalice la colocación longitudinal de la endoprótesis-injerto en relación con la zona de implantación proximal ajustando la empuñadura de despliegue según sea necesario. Confirme la posición de las bandas marcadoras proximal y distal, así como los marcadores del soporte en espiral.

DESPLIEGUE DE LA ENDOPRÓTESIS-INJERTO (pasos del procedimiento 22-26)

22. Con la endoprótesis-injerto en la posición de despliegue deseada, gire el controlador a la posición "2"

23. Mientras se mantiene en su lugar la empuñadura gris, haga girar en sentido contrario a las agujas del reloj la empuñadura de despliegue para tirar de la vaina interna y exponer la endoprótesis no cubierta y la primera endoprótesis cubierta.

NOTA: La vaina interna tiene el marcador radiopaco en D situado cerca de la punta y puede usarse para visualizar su movimiento bajo fluoroscopia.

24. Realice cualquier ajuste de la posición lineal final (proximal o distalmente).

25. Despliegue la endoprótesis-injerto manteniendo en su lugar la empuñadura fija gris y, mientras pulsa el botón de desenganche, repliegue la empuñadura de despliegue con un movimiento continuo sin parar hasta que la endoprótesis-injerto quede totalmente desplegada y la vaina interna se haya replegado por completo.

PRECAUCIÓN: Si no se repliega la empuñadura de despliegue con un movimiento continuo sin detenerse, podría producirse un aumento de la presión arterial y provocar una migración distal del dispositivo durante el despliegue.

PRECAUCIÓN: La unión del extremo proximal de la endoprótesis-injerto se consigue mediante el sujetador del ápice.

Por lo tanto, no se debe mover el cuerpo de la empuñadura hasta que se libere el sujetador del ápice.

26. Bajo control fluoroscópico, libere los ápices de muelle no recubiertos girando la perilla del sujetador del ápice y deslizándola hacia la guía Luer. La endoprótesis-injerto está ahora totalmente liberada.

EXTRACCIÓN DEL SISTEMA (pasos del procedimiento 27-34)

27. Coloque el controlador en la posición "4".

28. Bajo control fluoroscópico, repliegue la varilla de acero inoxidable permitiendo que la punta vuelva a unirse a la vaina exterior (Figura 9). Controle el recorrido de la punta del sistema de implantación a través de la endoprótesis-injerto desplegada para asegurarse de que la posición de la endoprótesis-injerto no se vea afectada. Si la punta no se vuelve a unir fácilmente, aplique una fuerza ligeramente superior hasta que la punta vuelva a unirse con la vaina exterior.

29. Retire todo el sistema del paciente.

30. Realice un angiograma final para detectar fugas internas y/o migración. Confirme la exclusión satisfactoria del aneurisma o lesión.

31. Si se detecta una fuga interna, considere la impactación con balón para corregirla.

PRECAUCIÓN: La presión del balón de debe superar 1 atmósfera. El balón solo se puede aplicar en la porción cubierta de la endoprótesis. La colocación del balón fuera de la porción cubierta podría producir rotura aórtica, embolización de una placa aterosclerótica u otras complicaciones. Siempre hay que volver a comprobar la posición de la endoprótesis después de una impactación con balón.

32. Enderece el catéter angiográfico pigtail y retire el catéter y la vaina del punto de acceso.

33. Efectúe el cierre estándar en el punto de acceso.

34. Evalúe el flujo sanguíneo en las partes distales de las extremidades.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rótulos e instrucciones de uso COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.06 11:12:50 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.06 11:12:51 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000747-21-8

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-000747-21-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Comercializadora Terumo Chile Ltda. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Stent endovascular aorta torácica

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
17-461 Endoprótesis (Stents), vasculares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): RelayPro

Modelos:

RelayPro Sistema de endoprótesis (stent) torácica (Configuración de la endoprótesis no recubierta)

28-M4-22-090-22S

28-M4-22-090-24S

28-M4-22-090-26S

28-M4-22-090-28S

28-M4-22-090-30S

28-M4-22-090-32S
28-M4-22-110-22S
28-M4-22-110-24S
28-M4-22-110-26S
28-M4-22-110-28S
28-M4-22-110-30S
28-M4-22-110-32S
28-M4-22-130-22S
28-M4-22-130-24S
28-M4-22-130-26S
28-M4-22-130-28S
28-M4-22-130-30S
28-M4-22-130-32S
28-M4-22-150-22S
28-M4-22-150-24S
28-M4-22-150-26S
28-M4-22-150-28S
28-M4-22-150-30S
28-M4-22-150-32S
28-M4-22-150-34S
28-M4-22-150-36S
28-M4-22-170-22S
28-M4-22-170-24S
28-M4-22-170-26S
28-M4-22-170-28S
28-M4-22-170-30S
28-M4-22-170-32S
28-M4-22-170-34S
28-M4-22-170-36S
28-M4-22-170-38S
28-M4-22-190-22S
28-M4-22-190-24S
28-M4-22-190-26S
28-M4-22-190-28S
28-M4-22-190-30S
28-M4-22-190-32S
28-M4-22-190-34S
28-M4-22-190-36S
28-M4-22-190-38S
28-M4-22-190-40S
28-M4-22-210-22S
28-M4-22-210-24S
28-M4-22-210-26S
28-M4-22-210-28S
28-M4-22-210-30S
28-M4-22-210-32S

28-M4-22-210-34S
28-M4-22-210-36S
28-M4-22-210-38S
28-M4-22-210-40S
28-M4-22-230-22S
28-M4-22-230-24S
28-M4-22-230-26S
28-M4-22-230-28S
28-M4-22-230-30S
28-M4-22-230-32S
28-M4-22-230-34S
28-M4-22-230-36S
28-M4-22-230-38S
28-M4-22-230-40S
28-M4-22-250-22S
28-M4-22-250-24S
28-M4-22-250-26S
28-M4-22-250-28S
28-M4-22-250-30S
28-M4-22-250-32S
28-M4-22-250-34S
28-M4-22-250-36S
28-M4-22-250-38S
28-M4-22-250-40S
28-M4-24-090-22S
28-M4-24-090-24S
28-M4-24-090-26S
28-M4-24-090-28S
28-M4-24-090-30S
28-M4-24-090-32S
28-M4-24-090-34S
28-M4-24-110-22S
28-M4-24-110-24S
28-M4-24-110-26S
28-M4-24-110-28S
28-M4-24-110-30S
28-M4-24-110-32S
28-M4-24-110-34S
28-M4-24-130-22S
28-M4-24-130-24S
28-M4-24-130-26S
28-M4-24-130-28S
28-M4-24-130-30S
28-M4-24-130-32S
28-M4-24-130-34S
28-M4-24-150-22S

28-M4-24-150-24S
28-M4-24-150-26S
28-M4-24-150-28S
28-M4-24-150-30S
28-M4-24-150-32S
28-M4-24-150-34S
28-M4-24-150-36S
28-M4-24-150-38S
28-M4-24-170-22S
28-M4-24-170-24S
28-M4-24-170-26S
28-M4-24-170-28S
28-M4-24-170-30S
28-M4-24-170-32S
28-M4-24-170-34S
28-M4-24-170-36S
28-M4-24-170-38S
28-M4-24-170-40S
28-M4-24-190-22S
28-M4-24-190-24S
28-M4-24-190-26S
28-M4-24-190-28S
28-M4-24-190-30S
28-M4-24-190-32S
28-M4-24-190-34S
28-M4-24-190-36S
28-M4-24-190-38S
28-M4-24-190-40S
28-M4-24-190-42S
28-M4-24-210-22S
28-M4-24-210-24S
28-M4-24-210-26S
28-M4-24-210-28S
28-M4-24-210-30S
28-M4-24-210-32S
28-M4-24-210-34S
28-M4-24-210-36S
28-M4-24-210-38S
28-M4-24-210-40S
28-M4-24-210-42S
28-M4-24-230-22S
28-M4-24-230-24S
28-M4-24-230-26S
28-M4-24-230-28S
28-M4-24-230-30S
28-M4-24-230-32S

28-M4-24-230-34S
28-M4-24-230-36S
28-M4-24-230-38S
28-M4-24-230-40S
28-M4-24-230-42S
28-M4-24-250-22S
28-M4-24-250-24S
28-M4-24-250-26S
28-M4-24-250-28S
28-M4-24-250-30S
28-M4-24-250-32S
28-M4-24-250-34S
28-M4-24-250-36S
28-M4-24-250-38S
28-M4-24-250-40S
28-M4-24-250-42S
28-M4-26-090-22S
28-M4-26-090-24S
28-M4-26-090-28S
28-M4-26-090-30S
28-M4-26-090-32S
28-M4-26-090-34S
28-M4-26-090-36S
28-M4-26-095-26S
28-M4-26-110-22S
28-M4-26-110-24S
28-M4-26-110-26S
28-M4-26-110-28S
28-M4-26-110-30S
28-M4-26-110-32S
28-M4-26-110-34S
28-M4-26-110-36S
28-M4-26-130-22S
28-M4-26-130-24S
28-M4-26-130-26S
28-M4-26-130-28S
28-M4-26-130-30S
28-M4-26-130-32S
28-M4-26-130-34S
28-M4-26-130-36S
28-M4-26-150-22S
28-M4-26-150-24S
28-M4-26-150-28S
28-M4-26-150-30S
28-M4-26-150-32S
28-M4-26-150-34S

28-M4-26-150-36S
28-M4-26-150-38S
28-M4-26-150-40S
28-M4-26-155-26S
28-M4-26-170-22S
28-M4-26-170-24S
28-M4-26-170-26S
28-M4-26-170-28S
28-M4-26-170-30S
28-M4-26-170-32S
28-M4-26-170-34S
28-M4-26-170-36S
28-M4-26-170-38S
28-M4-26-170-40S
28-M4-26-170-42S
28-M4-26-190-22S
28-M4-26-190-24S
28-M4-26-190-28S
28-M4-26-190-30S
28-M4-26-190-32S
28-M4-26-190-34S
28-M4-26-190-36S
28-M4-26-190-38S
28-M4-26-190-40S
28-M4-26-190-42S
28-M4-26-190-44S
28-M4-26-195-26S
28-M4-26-210-22S
28-M4-26-210-24S
28-M4-26-210-26S
28-M4-26-210-28S
28-M4-26-210-30S
28-M4-26-210-32S
28-M4-26-210-34S
28-M4-26-210-36S
28-M4-26-210-38S
28-M4-26-210-40S
28-M4-26-210-42S
28-M4-26-210-44S
28-M4-26-230-22S
28-M4-26-230-24S
28-M4-26-230-26S
28-M4-26-230-28S
28-M4-26-230-30S
28-M4-26-230-32S
28-M4-26-230-34S

28-M4-26-230-36S
28-M4-26-230-38S
28-M4-26-230-40S
28-M4-26-230-42S
28-M4-26-230-44S
28-M4-26-250-22S
28-M4-26-250-24S
28-M4-26-250-26S
28-M4-26-250-28S
28-M4-26-250-30S
28-M4-26-250-32S
28-M4-26-250-34S
28-M4-26-250-36S
28-M4-26-250-38S
28-M4-26-250-40S
28-M4-26-250-42S
28-M4-26-250-44S
28-M4-28-090-22S
28-M4-28-090-24S
28-M4-28-090-26S
28-M4-28-090-30S
28-M4-28-090-32S
28-M4-28-090-34S
28-M4-28-090-36S
28-M4-28-090-38S
28-M4-28-095-28S
28-M4-28-110-22S
28-M4-28-110-24S
28-M4-28-110-26S
28-M4-28-110-28S
28-M4-28-110-30S
28-M4-28-110-32S
28-M4-28-110-34S
28-M4-28-110-36S
28-M4-28-110-38S
28-M4-28-130-22S
28-M4-28-130-24S
28-M4-28-130-26S
28-M4-28-130-28S
28-M4-28-130-30S
28-M4-28-130-32S
28-M4-28-130-34S
28-M4-28-130-36S
28-M4-28-130-38S
28-M4-28-150-22S
28-M4-28-150-26S

28-M4-28-150-30S
28-M4-28-150-32S
28-M4-28-150-34S
28-M4-28-150-36S
28-M4-28-150-38S
28-M4-28-150-40S
28-M4-28-150-42S
28-M4-28-155-24S
28-M4-28-155-28S
28-M4-28-170-22S
28-M4-28-170-24S
28-M4-28-170-26S
28-M4-28-170-28S
28-M4-28-170-30S
28-M4-28-170-32S
28-M4-28-170-34S
28-M4-28-170-36S
28-M4-28-170-38S
28-M4-28-170-40S
28-M4-28-170-42S
28-M4-28-170-44S
28-M4-28-190-22S
28-M4-28-190-26S
28-M4-28-190-30S
28-M4-28-190-32S
28-M4-28-190-34S
28-M4-28-190-36S
28-M4-28-190-38S
28-M4-28-190-40S
28-M4-28-190-42S
28-M4-28-190-44S
28-M4-28-190-46S
28-M4-28-195-24S
28-M4-28-195-28S
28-M4-28-210-22S
28-M4-28-210-24S
28-M4-28-210-26S
28-M4-28-210-28S
28-M4-28-210-30S
28-M4-28-210-32S
28-M4-28-210-34S
28-M4-28-210-36S
28-M4-28-210-38S
28-M4-28-210-40S
28-M4-28-210-42S
28-M4-28-210-44S

28-M4-28-210-46S
28-M4-28-230-22S
28-M4-28-230-24S
28-M4-28-230-26S
28-M4-28-230-28S
28-M4-28-230-30S
28-M4-28-230-32S
28-M4-28-230-34S
28-M4-28-230-36S
28-M4-28-230-38S
28-M4-28-230-40S
28-M4-28-230-42S
28-M4-28-230-44S
28-M4-28-230-46S
28-M4-28-250-22S
28-M4-28-250-24S
28-M4-28-250-26S
28-M4-28-250-28S
28-M4-28-250-30S
28-M4-28-250-32S
28-M4-28-250-34S
28-M4-28-250-36S
28-M4-28-250-38S
28-M4-28-250-40S
28-M4-28-250-42S
28-M4-28-250-44S
28-M4-28-250-46S
28-M4-30-090-22S
28-M4-30-090-24S
28-M4-30-090-26S
28-M4-30-090-28S
28-M4-30-090-32S
28-M4-30-090-34S
28-M4-30-090-36S
28-M4-30-090-38S
28-M4-30-090-40S
28-M4-30-095-30S
28-M4-30-110-22S
28-M4-30-110-24S
28-M4-30-110-26S
28-M4-30-110-28S
28-M4-30-110-30S
28-M4-30-110-32S
28-M4-30-110-34S
28-M4-30-110-36S
28-M4-30-110-38S

28-M4-30-110-40S
28-M4-30-130-22S
28-M4-30-130-24S
28-M4-30-130-26S
28-M4-30-130-28S
28-M4-30-130-30S
28-M4-30-130-32S
28-M4-30-130-34S
28-M4-30-130-36S
28-M4-30-130-38S
28-M4-30-130-40S
28-M4-30-150-22S
28-M4-30-150-24S
28-M4-30-150-28S
28-M4-30-150-32S
28-M4-30-150-34S
28-M4-30-150-36S
28-M4-30-150-38S
28-M4-30-150-40S
28-M4-30-150-42S
28-M4-30-150-44S
28-M4-30-155-26S
28-M4-30-155-30S
28-M4-30-170-22S
28-M4-30-170-24S
28-M4-30-170-26S
28-M4-30-170-28S
28-M4-30-170-30S
28-M4-30-170-32S
28-M4-30-170-34S
28-M4-30-170-36S
28-M4-30-170-38S
28-M4-30-170-40S
28-M4-30-170-42S
28-M4-30-170-44S
28-M4-30-170-46S
28-M4-30-190-22S
28-M4-30-190-24S
28-M4-30-190-28S
28-M4-30-190-32S
28-M4-30-190-34S
28-M4-30-190-36S
28-M4-30-190-38S
28-M4-30-190-40S
28-M4-30-190-42S
28-M4-30-190-44S

28-M4-30-190-46S
28-M4-30-200-26S
28-M4-30-200-30S
28-M4-30-210-22S
28-M4-30-210-24S
28-M4-30-210-26S
28-M4-30-210-28S
28-M4-30-210-30S
28-M4-30-210-32S
28-M4-30-210-34S
28-M4-30-210-36S
28-M4-30-210-38S
28-M4-30-210-40S
28-M4-30-210-42S
28-M4-30-210-44S
28-M4-30-210-46S
28-M4-30-230-22S
28-M4-30-230-24S
28-M4-30-230-26S
28-M4-30-230-28S
28-M4-30-230-30S
28-M4-30-230-32S
28-M4-30-230-34S
28-M4-30-230-36S
28-M4-30-230-38S
28-M4-30-230-40S
28-M4-30-230-42S
28-M4-30-230-44S
28-M4-30-230-46S
28-M4-30-250-22S
28-M4-30-250-24S
28-M4-30-250-26S
28-M4-30-250-28S
28-M4-30-250-30S
28-M4-30-250-32S
28-M4-30-250-34S
28-M4-30-250-36S
28-M4-30-250-38S
28-M4-30-250-40S
28-M4-30-250-42S
28-M4-30-250-44S
28-M4-30-250-46S
28-M4-32-090-22S
28-M4-32-090-24S
28-M4-32-090-26S
28-M4-32-090-28S

28-M4-32-090-30S
28-M4-32-090-34S
28-M4-32-090-36S
28-M4-32-090-38S
28-M4-32-090-40S
28-M4-32-090-42S
28-M4-32-095-32S
28-M4-32-110-22S
28-M4-32-110-24S
28-M4-32-110-26S
28-M4-32-110-28S
28-M4-32-110-30S
28-M4-32-110-32S
28-M4-32-110-34S
28-M4-32-110-36S
28-M4-32-110-38S
28-M4-32-110-40S
28-M4-32-110-42S
28-M4-32-130-22S
28-M4-32-130-24S
28-M4-32-130-26S
28-M4-32-130-28S
28-M4-32-130-30S
28-M4-32-130-32S
28-M4-32-130-34S
28-M4-32-130-36S
28-M4-32-130-38S
28-M4-32-130-40S
28-M4-32-130-42S
28-M4-32-150-22S
28-M4-32-150-24S
28-M4-32-150-26S
28-M4-32-150-30S
28-M4-32-150-34S
28-M4-32-150-36S
28-M4-32-150-38S
28-M4-32-150-40S
28-M4-32-150-42S
28-M4-32-150-44S
28-M4-32-150-46S
28-M4-32-155-28S
28-M4-32-155-32S
28-M4-32-170-22S
28-M4-32-170-24S
28-M4-32-170-26S
28-M4-32-170-28S

28-M4-32-170-30S
28-M4-32-170-32S
28-M4-32-170-34S
28-M4-32-170-36S
28-M4-32-170-38S
28-M4-32-170-40S
28-M4-32-170-42S
28-M4-32-170-44S
28-M4-32-170-46S
28-M4-32-190-22S
28-M4-32-190-24S
28-M4-32-190-26S
28-M4-32-190-30S
28-M4-32-190-34S
28-M4-32-190-36S
28-M4-32-190-38S
28-M4-32-190-40S
28-M4-32-190-42S
28-M4-32-190-44S
28-M4-32-190-46S
28-M4-32-200-28S
28-M4-32-200-32S
28-M4-32-210-22S
28-M4-32-210-24S
28-M4-32-210-26S
28-M4-32-210-28S
28-M4-32-210-30S
28-M4-32-210-32S
28-M4-32-210-34S
28-M4-32-210-36S
28-M4-32-210-38S
28-M4-32-210-40S
28-M4-32-210-42S
28-M4-32-210-44S
28-M4-32-210-46S
28-M4-32-230-22S
28-M4-32-230-24S
28-M4-32-230-26S
28-M4-32-230-28S
28-M4-32-230-30S
28-M4-32-230-32S
28-M4-32-230-34S
28-M4-32-230-36S
28-M4-32-230-38S
28-M4-32-230-40S
28-M4-32-230-42S

28-M4-32-230-44S
28-M4-32-230-46S
28-M4-32-250-22S
28-M4-32-250-24S
28-M4-32-250-26S
28-M4-32-250-28S
28-M4-32-250-30S
28-M4-32-250-32S
28-M4-32-250-34S
28-M4-32-250-36S
28-M4-32-250-38S
28-M4-32-250-40S
28-M4-32-250-42S
28-M4-32-250-44S
28-M4-32-250-46S
28-M4-34-100-34S
28-M4-34-110-24S
28-M4-34-110-26S
28-M4-34-110-28S
28-M4-34-110-30S
28-M4-34-110-32S
28-M4-34-110-36S
28-M4-34-110-38S
28-M4-34-110-40S
28-M4-34-110-42S
28-M4-34-110-44S
28-M4-34-130-24S
28-M4-34-130-26S
28-M4-34-130-28S
28-M4-34-130-30S
28-M4-34-130-32S
28-M4-34-130-34S
28-M4-34-130-36S
28-M4-34-130-38S
28-M4-34-130-40S
28-M4-34-130-42S
28-M4-34-130-44S
28-M4-34-130-46S
28-M4-34-145-30S
28-M4-34-145-34S
28-M4-34-150-22S
28-M4-34-150-24S
28-M4-34-150-26S
28-M4-34-150-28S
28-M4-34-150-32S
28-M4-34-150-36S

28-M4-34-150-38S
28-M4-34-150-40S
28-M4-34-150-42S
28-M4-34-150-44S
28-M4-34-150-46S
28-M4-34-170-22S
28-M4-34-170-24S
28-M4-34-170-26S
28-M4-34-170-28S
28-M4-34-170-30S
28-M4-34-170-32S
28-M4-34-170-34S
28-M4-34-170-36S
28-M4-34-170-38S
28-M4-34-170-40S
28-M4-34-170-42S
28-M4-34-170-44S
28-M4-34-170-46S
28-M4-34-190-22S
28-M4-34-190-24S
28-M4-34-190-26S
28-M4-34-190-28S
28-M4-34-190-32S
28-M4-34-190-36S
28-M4-34-190-38S
28-M4-34-190-40S
28-M4-34-190-42S
28-M4-34-190-44S
28-M4-34-190-46S
28-M4-34-200-30S
28-M4-34-200-34S
28-M4-34-210-22S
28-M4-34-210-24S
28-M4-34-210-26S
28-M4-34-210-28S
28-M4-34-210-30S
28-M4-34-210-32S
28-M4-34-210-34S
28-M4-34-210-36S
28-M4-34-210-38S
28-M4-34-210-40S
28-M4-34-210-42S
28-M4-34-210-44S
28-M4-34-210-46S
28-M4-34-230-22S
28-M4-34-230-24S

28-M4-34-230-26S
28-M4-34-230-28S
28-M4-34-230-30S
28-M4-34-230-32S
28-M4-34-230-34S
28-M4-34-230-36S
28-M4-34-230-38S
28-M4-34-230-40S
28-M4-34-230-42S
28-M4-34-230-44S
28-M4-34-230-46S
28-M4-34-250-22S
28-M4-34-250-24S
28-M4-34-250-26S
28-M4-34-250-28S
28-M4-34-250-30S
28-M4-34-250-32S
28-M4-34-250-34S
28-M4-34-250-36S
28-M4-34-250-38S
28-M4-34-250-40S
28-M4-34-250-42S
28-M4-34-250-44S
28-M4-34-250-46S
28-M4-36-100-36S
28-M4-36-110-26S
28-M4-36-110-28S
28-M4-36-110-30S
28-M4-36-110-32S
28-M4-36-110-34S
28-M4-36-110-38S
28-M4-36-110-40S
28-M4-36-110-42S
28-M4-36-110-44S
28-M4-36-110-46S
28-M4-36-130-26S
28-M4-36-130-28S
28-M4-36-130-30S
28-M4-36-130-32S
28-M4-36-130-34S
28-M4-36-130-36S
28-M4-36-130-38S
28-M4-36-130-40S
28-M4-36-130-42S
28-M4-36-130-44S
28-M4-36-130-46S

28-M4-36-145-32S
28-M4-36-145-36S
28-M4-36-150-22S
28-M4-36-150-24S
28-M4-36-150-26S
28-M4-36-150-28S
28-M4-36-150-30S
28-M4-36-150-34S
28-M4-36-150-38S
28-M4-36-150-40S
28-M4-36-150-42S
28-M4-36-150-44S
28-M4-36-150-46S
28-M4-36-170-22S
28-M4-36-170-24S
28-M4-36-170-26S
28-M4-36-170-28S
28-M4-36-170-30S
28-M4-36-170-32S
28-M4-36-170-34S
28-M4-36-170-36S
28-M4-36-170-38S
28-M4-36-170-40S
28-M4-36-170-42S
28-M4-36-170-44S
28-M4-36-170-46S
28-M4-36-190-22S
28-M4-36-190-24S
28-M4-36-190-26S
28-M4-36-190-28S
28-M4-36-190-30S
28-M4-36-190-32S
28-M4-36-190-34S
28-M4-36-190-36S
28-M4-36-190-38S
28-M4-36-190-40S
28-M4-36-190-42S
28-M4-36-190-44S
28-M4-36-190-46S
28-M4-36-210-22S
28-M4-36-210-24S
28-M4-36-210-26S
28-M4-36-210-28S
28-M4-36-210-30S
28-M4-36-210-32S
28-M4-36-210-34S

28-M4-36-210-36S
28-M4-36-210-38S
28-M4-36-210-40S
28-M4-36-210-42S
28-M4-36-210-44S
28-M4-36-210-46S
28-M4-36-230-22S
28-M4-36-230-24S
28-M4-36-230-26S
28-M4-36-230-28S
28-M4-36-230-30S
28-M4-36-230-32S
28-M4-36-230-34S
28-M4-36-230-36S
28-M4-36-230-38S
28-M4-36-230-40S
28-M4-36-230-42S
28-M4-36-230-44S
28-M4-36-230-46S
28-M4-36-250-22S
28-M4-36-250-24S
28-M4-36-250-26S
28-M4-36-250-28S
28-M4-36-250-30S
28-M4-36-250-32S
28-M4-36-250-34S
28-M4-36-250-36S
28-M4-36-250-38S
28-M4-36-250-40S
28-M4-36-250-42S
28-M4-36-250-44S
28-M4-36-250-46S
28-M4-38-100-38S
28-M4-38-110-28S
28-M4-38-110-30S
28-M4-38-110-32S
28-M4-38-110-34S
28-M4-38-110-36S
28-M4-38-110-40S
28-M4-38-110-42S
28-M4-38-110-44S
28-M4-38-110-46S
28-M4-38-130-28S
28-M4-38-130-30S
28-M4-38-130-32S
28-M4-38-130-34S

28-M4-38-130-36S
28-M4-38-130-38S
28-M4-38-130-40S
28-M4-38-130-42S
28-M4-38-130-44S
28-M4-38-130-46S
28-M4-38-145-34S
28-M4-38-145-38S
28-M4-38-150-24S
28-M4-38-150-26S
28-M4-38-150-28S
28-M4-38-150-30S
28-M4-38-150-32S
28-M4-38-150-36S
28-M4-38-150-40S
28-M4-38-150-42S
28-M4-38-150-44S
28-M4-38-150-46S
28-M4-38-170-22S
28-M4-38-170-24S
28-M4-38-170-26S
28-M4-38-170-28S
28-M4-38-170-30S
28-M4-38-170-32S
28-M4-38-170-34S
28-M4-38-170-36S
28-M4-38-170-38S
28-M4-38-170-40S
28-M4-38-170-42S
28-M4-38-170-44S
28-M4-38-170-46S
28-M4-38-190-22S
28-M4-38-190-24S
28-M4-38-190-26S
28-M4-38-190-28S
28-M4-38-190-30S
28-M4-38-190-32S
28-M4-38-190-34S
28-M4-38-190-36S
28-M4-38-190-38S
28-M4-38-190-40S
28-M4-38-190-42S
28-M4-38-190-44S
28-M4-38-190-46S
28-M4-38-210-22S
28-M4-38-210-24S

28-M4-38-210-26S
28-M4-38-210-28S
28-M4-38-210-30S
28-M4-38-210-32S
28-M4-38-210-34S
28-M4-38-210-36S
28-M4-38-210-38S
28-M4-38-210-40S
28-M4-38-210-42S
28-M4-38-210-44S
28-M4-38-210-46S
28-M4-38-230-22S
28-M4-38-230-24S
28-M4-38-230-26S
28-M4-38-230-28S
28-M4-38-230-30S
28-M4-38-230-32S
28-M4-38-230-34S
28-M4-38-230-36S
28-M4-38-230-38S
28-M4-38-230-40S
28-M4-38-230-42S
28-M4-38-230-44S
28-M4-38-230-46S
28-M4-38-250-22S
28-M4-38-250-24S
28-M4-38-250-26S
28-M4-38-250-28S
28-M4-38-250-30S
28-M4-38-250-32S
28-M4-38-250-34S
28-M4-38-250-36S
28-M4-38-250-38S
28-M4-38-250-40S
28-M4-38-250-42S
28-M4-38-250-44S
28-M4-38-250-46S
28-M4-40-105-40S
28-M4-40-110-30S
28-M4-40-110-32S
28-M4-40-110-34S
28-M4-40-110-36S
28-M4-40-110-38S
28-M4-40-110-42S
28-M4-40-110-44S
28-M4-40-110-46S

28-M4-40-130-30S
28-M4-40-130-32S
28-M4-40-130-34S
28-M4-40-130-36S
28-M4-40-130-38S
28-M4-40-130-40S
28-M4-40-130-42S
28-M4-40-130-44S
28-M4-40-130-46S
28-M4-40-145-36S
28-M4-40-145-40S
28-M4-40-150-26S
28-M4-40-150-28S
28-M4-40-150-30S
28-M4-40-150-32S
28-M4-40-150-34S
28-M4-40-150-38S
28-M4-40-150-42S
28-M4-40-150-44S
28-M4-40-150-46S
28-M4-40-170-24S
28-M4-40-170-26S
28-M4-40-170-28S
28-M4-40-170-30S
28-M4-40-170-32S
28-M4-40-170-34S
28-M4-40-170-36S
28-M4-40-170-38S
28-M4-40-170-40S
28-M4-40-170-42S
28-M4-40-170-44S
28-M4-40-170-46S
28-M4-40-190-22S
28-M4-40-190-24S
28-M4-40-190-26S
28-M4-40-190-28S
28-M4-40-190-30S
28-M4-40-190-32S
28-M4-40-190-34S
28-M4-40-190-38S
28-M4-40-190-42S
28-M4-40-190-44S
28-M4-40-190-46S
28-M4-40-195-36S
28-M4-40-195-40S
28-M4-40-210-22S

28-M4-40-210-24S
28-M4-40-210-26S
28-M4-40-210-28S
28-M4-40-210-30S
28-M4-40-210-32S
28-M4-40-210-34S
28-M4-40-210-36S
28-M4-40-210-38S
28-M4-40-210-40S
28-M4-40-210-42S
28-M4-40-210-44S
28-M4-40-210-46S
28-M4-40-230-22S
28-M4-40-230-24S
28-M4-40-230-26S
28-M4-40-230-28S
28-M4-40-230-30S
28-M4-40-230-32S
28-M4-40-230-34S
28-M4-40-230-36S
28-M4-40-230-38S
28-M4-40-230-40S
28-M4-40-230-42S
28-M4-40-230-44S
28-M4-40-230-46S
28-M4-40-250-22S
28-M4-40-250-24S
28-M4-40-250-26S
28-M4-40-250-28S
28-M4-40-250-30S
28-M4-40-250-32S
28-M4-40-250-34S
28-M4-40-250-36S
28-M4-40-250-38S
28-M4-40-250-40S
28-M4-40-250-42S
28-M4-40-250-44S
28-M4-40-250-46S
28-M4-42-105-42S
28-M4-42-110-32S
28-M4-42-110-34S
28-M4-42-110-36S
28-M4-42-110-38S
28-M4-42-110-40S
28-M4-42-110-44S
28-M4-42-110-46S

28-M4-42-130-32S
28-M4-42-130-34S
28-M4-42-130-36S
28-M4-42-130-38S
28-M4-42-130-40S
28-M4-42-130-42S
28-M4-42-130-44S
28-M4-42-130-46S
28-M4-42-150-28S
28-M4-42-150-30S
28-M4-42-150-32S
28-M4-42-150-34S
28-M4-42-150-36S
28-M4-42-150-38S
28-M4-42-150-40S
28-M4-42-150-42S
28-M4-42-150-44S
28-M4-42-150-46S
28-M4-42-170-26S
28-M4-42-170-28S
28-M4-42-170-30S
28-M4-42-170-32S
28-M4-42-170-34S
28-M4-42-170-36S
28-M4-42-170-38S
28-M4-42-170-40S
28-M4-42-170-42S
28-M4-42-170-44S
28-M4-42-170-46S
28-M4-42-190-24S
28-M4-42-190-26S
28-M4-42-190-28S
28-M4-42-190-30S
28-M4-42-190-32S
28-M4-42-190-34S
28-M4-42-190-36S
28-M4-42-190-40S
28-M4-42-190-44S
28-M4-42-190-46S
28-M4-42-195-38S
28-M4-42-195-42S
28-M4-42-210-24S
28-M4-42-210-26S
28-M4-42-210-28S
28-M4-42-210-30S
28-M4-42-210-32S

28-M4-42-210-34S
28-M4-42-210-36S
28-M4-42-210-38S
28-M4-42-210-40S
28-M4-42-210-42S
28-M4-42-210-44S
28-M4-42-210-46S
28-M4-42-230-24S
28-M4-42-230-26S
28-M4-42-230-28S
28-M4-42-230-30S
28-M4-42-230-32S
28-M4-42-230-34S
28-M4-42-230-36S
28-M4-42-230-38S
28-M4-42-230-40S
28-M4-42-230-42S
28-M4-42-230-44S
28-M4-42-230-46S
28-M4-42-250-24S
28-M4-42-250-26S
28-M4-42-250-28S
28-M4-42-250-30S
28-M4-42-250-32S
28-M4-42-250-34S
28-M4-42-250-36S
28-M4-42-250-38S
28-M4-42-250-40S
28-M4-42-250-42S
28-M4-42-250-44S
28-M4-42-250-46S
28-M4-44-105-44S
28-M4-44-110-34S
28-M4-44-110-36S
28-M4-44-110-38S
28-M4-44-110-40S
28-M4-44-110-42S
28-M4-44-110-46S
28-M4-44-130-34S
28-M4-44-130-36S
28-M4-44-130-38S
28-M4-44-130-40S
28-M4-44-130-42S
28-M4-44-130-44S
28-M4-44-130-46S
28-M4-44-150-30S

28-M4-44-150-32S
28-M4-44-150-34S
28-M4-44-150-36S
28-M4-44-150-38S
28-M4-44-150-42S
28-M4-44-150-46S
28-M4-44-155-40S
28-M4-44-155-44S
28-M4-44-170-28S
28-M4-44-170-30S
28-M4-44-170-32S
28-M4-44-170-34S
28-M4-44-170-36S
28-M4-44-170-38S
28-M4-44-170-40S
28-M4-44-170-42S
28-M4-44-170-44S
28-M4-44-170-46S
28-M4-44-190-28S
28-M4-44-190-28S
28-M4-44-190-30S
28-M4-44-190-32S
28-M4-44-190-34S
28-M4-44-190-36S
28-M4-44-190-38S
28-M4-44-190-42S
28-M4-44-190-46S
28-M4-44-200-40S
28-M4-44-200-44S
28-M4-44-210-26S
28-M4-44-210-28S
28-M4-44-210-30S
28-M4-44-210-32S
28-M4-44-210-34S
28-M4-44-210-36S
28-M4-44-210-38S
28-M4-44-210-40S
28-M4-44-210-42S
28-M4-44-210-44S
28-M4-44-210-46S
28-M4-44-230-26S
28-M4-44-230-28S
28-M4-44-230-30S
28-M4-44-230-32S
28-M4-44-230-34S
28-M4-44-230-36S

28-M4-44-230-38S
28-M4-44-230-40S
28-M4-44-230-42S
28-M4-44-230-44S
28-M4-44-230-46S
28-M4-44-250-26S
28-M4-44-250-28S
28-M4-44-250-30S
28-M4-44-250-32S
28-M4-44-250-34S
28-M4-44-250-36S
28-M4-44-250-38S
28-M4-44-250-40S
28-M4-44-250-42S
28-M4-44-250-44S
28-M4-44-250-46S
28-M4-46-105-46S
28-M4-46-110-36S
28-M4-46-110-38S
28-M4-46-110-40S
28-M4-46-110-42S
28-M4-46-110-44S
28-M4-46-130-36S
28-M4-46-130-38S
28-M4-46-130-40S
28-M4-46-130-42S
28-M4-46-130-44S
28-M4-46-130-46S
28-M4-46-150-32S
28-M4-46-150-34S
28-M4-46-150-36S
28-M4-46-150-38S
28-M4-46-150-40S
28-M4-46-150-44S
28-M4-46-155-42S
28-M4-46-155-46S
28-M4-46-170-30S
28-M4-46-170-32S
28-M4-46-170-34S
28-M4-46-170-36S
28-M4-46-170-38S
28-M4-46-170-40S
28-M4-46-170-42S
28-M4-46-170-44S
28-M4-46-170-46S
28-M4-46-190-28S

28-M4-46-190-30S
28-M4-46-190-32S
28-M4-46-190-34S
28-M4-46-190-36S
28-M4-46-190-38S
28-M4-46-190-40S
28-M4-46-190-44S
28-M4-46-200-42S
28-M4-46-200-46S
28-M4-46-210-28S
28-M4-46-210-30S
28-M4-46-210-32S
28-M4-46-210-34S
28-M4-46-210-36S
28-M4-46-210-38S
28-M4-46-210-40S
28-M4-46-210-42S
28-M4-46-210-44S
28-M4-46-210-46S
28-M4-46-230-28S
28-M4-46-230-30S
28-M4-46-230-32S
28-M4-46-230-34S
28-M4-46-230-36S
28-M4-46-230-38S
28-M4-46-230-40S
28-M4-46-230-42S
28-M4-46-230-44S
28-M4-46-230-46S
28-M4-46-250-28S
28-M4-46-250-30S
28-M4-46-250-32S
28-M4-46-250-34S
28-M4-46-250-36S
28-M4-46-250-38S
28-M4-46-250-40S
28-M4-46-250-42S
28-M4-46-250-44S
28-M4-46-250-46S

RelayPro Sistema de endoprótesis (stent) torácica (Configuración de la endoprótesis recubierta “NBS” por sus siglas en inglés)

28-N4-22-090-24S
28-N4-22-090-26S
28-N4-22-090-28S

28-N4-22-090-30S
28-N4-22-090-32S
28-N4-22-099-22S
28-N4-22-110-22S
28-N4-22-110-24S
28-N4-22-110-26S
28-N4-22-110-28S
28-N4-22-110-30S
28-N4-22-110-32S
28-N4-22-130-22S
28-N4-22-130-24S
28-N4-22-130-26S
28-N4-22-130-28S
28-N4-22-130-30S
28-N4-22-130-32S
28-N4-22-150-24S
28-N4-22-150-26S
28-N4-22-150-28S
28-N4-22-150-30S
28-N4-22-150-32S
28-N4-22-150-34S
28-N4-22-150-36S
28-N4-22-159-22S
28-N4-22-170-22S
28-N4-22-170-24S
28-N4-22-170-26S
28-N4-22-170-28S
28-N4-22-170-30S
28-N4-22-170-32S
28-N4-22-170-34S
28-N4-22-170-36S
28-N4-22-170-38S
28-N4-22-190-24S
28-N4-22-190-26S
28-N4-22-190-28S
28-N4-22-190-30S
28-N4-22-190-32S
28-N4-22-190-34S
28-N4-22-190-36S
28-N4-22-190-38S
28-N4-22-190-40S
28-N4-22-199-22S
28-N4-22-210-22S
28-N4-22-210-24S
28-N4-22-210-26S
28-N4-22-210-28S

28-N4-22-210-30S
28-N4-22-210-32S
28-N4-22-210-34S
28-N4-22-210-36S
28-N4-22-210-38S
28-N4-22-210-40S
28-N4-22-230-22S
28-N4-22-230-24S
28-N4-22-230-26S
28-N4-22-230-28S
28-N4-22-230-30S
28-N4-22-230-32S
28-N4-22-230-34S
28-N4-22-230-36S
28-N4-22-230-38S
28-N4-22-230-40S
28-N4-22-250-24S
28-N4-22-250-26S
28-N4-22-250-28S
28-N4-22-250-30S
28-N4-22-250-32S
28-N4-22-250-34S
28-N4-22-250-36S
28-N4-22-250-38S
28-N4-22-250-40S
28-N4-22-259-22S
28-N4-24-090-22S
28-N4-24-090-26S
28-N4-24-090-28S
28-N4-24-090-30S
28-N4-24-090-32S
28-N4-24-090-34S
28-N4-24-099-24S
28-N4-24-110-22S
28-N4-24-110-24S
28-N4-24-110-26S
28-N4-24-110-28S
28-N4-24-110-30S
28-N4-24-110-32S
28-N4-24-110-34S
28-N4-24-130-22S
28-N4-24-130-24S
28-N4-24-130-26S
28-N4-24-130-28S
28-N4-24-130-30S
28-N4-24-130-32S

28-N4-24-130-34S
28-N4-24-150-22S
28-N4-24-150-26S
28-N4-24-150-28S
28-N4-24-150-30S
28-N4-24-150-32S
28-N4-24-150-34S
28-N4-24-150-36S
28-N4-24-150-38S
28-N4-24-159-24S
28-N4-24-170-22S
28-N4-24-170-24S
28-N4-24-170-26S
28-N4-24-170-28S
28-N4-24-170-30S
28-N4-24-170-32S
28-N4-24-170-34S
28-N4-24-170-36S
28-N4-24-170-38S
28-N4-24-170-40S
28-N4-24-190-22S
28-N4-24-190-26S
28-N4-24-190-28S
28-N4-24-190-30S
28-N4-24-190-32S
28-N4-24-190-34S
28-N4-24-190-36S
28-N4-24-190-38S
28-N4-24-190-40S
28-N4-24-190-42S
28-N4-24-199-24S
28-N4-24-210-22S
28-N4-24-210-24S
28-N4-24-210-26S
28-N4-24-210-28S
28-N4-24-210-30S
28-N4-24-210-32S
28-N4-24-210-34S
28-N4-24-210-36S
28-N4-24-210-38S
28-N4-24-210-40S
28-N4-24-210-42S
28-N4-24-230-22S
28-N4-24-230-24S
28-N4-24-230-26S
28-N4-24-230-28S

28-N4-24-230-30S
28-N4-24-230-32S
28-N4-24-230-34S
28-N4-24-230-36S
28-N4-24-230-38S
28-N4-24-230-40S
28-N4-24-230-42S
28-N4-24-250-22S
28-N4-24-250-26S
28-N4-24-250-28S
28-N4-24-250-30S
28-N4-24-250-32S
28-N4-24-250-34S
28-N4-24-250-36S
28-N4-24-250-38S
28-N4-24-250-40S
28-N4-24-250-42S
28-N4-24-259-24S
28-N4-26-090-22S
28-N4-26-090-24S
28-N4-26-090-26S
28-N4-26-090-28S
28-N4-26-090-30S
28-N4-26-090-32S
28-N4-26-090-34S
28-N4-26-090-36S
28-N4-26-104-26S
28-N4-26-110-22S
28-N4-26-110-24S
28-N4-26-110-28S
28-N4-26-110-30S
28-N4-26-110-32S
28-N4-26-110-34S
28-N4-26-110-36S
28-N4-26-130-22S
28-N4-26-130-24S
28-N4-26-130-26S
28-N4-26-130-28S
28-N4-26-130-30S
28-N4-26-130-32S
28-N4-26-130-34S
28-N4-26-130-36S
28-N4-26-150-22S
28-N4-26-150-24S
28-N4-26-150-26S
28-N4-26-150-28S

28-N4-26-150-30S
28-N4-26-150-32S
28-N4-26-150-34S
28-N4-26-150-36S
28-N4-26-150-38S
28-N4-26-150-40S
28-N4-26-164-26S
28-N4-26-170-22S
28-N4-26-170-24S
28-N4-26-170-28S
28-N4-26-170-30S
28-N4-26-170-32S
28-N4-26-170-34S
28-N4-26-170-36S
28-N4-26-170-38S
28-N4-26-170-40S
28-N4-26-170-42S
28-N4-26-190-22S
28-N4-26-190-24S
28-N4-26-190-26S
28-N4-26-190-28S
28-N4-26-190-30S
28-N4-26-190-32S
28-N4-26-190-34S
28-N4-26-190-36S
28-N4-26-190-38S
28-N4-26-190-40S
28-N4-26-190-42S
28-N4-26-190-44S
28-N4-26-204-26S
28-N4-26-210-22S
28-N4-26-210-24S
28-N4-26-210-28S
28-N4-26-210-30S
28-N4-26-210-32S
28-N4-26-210-34S
28-N4-26-210-36S
28-N4-26-210-38S
28-N4-26-210-40S
28-N4-26-210-42S
28-N4-26-210-44S
28-N4-26-230-22S
28-N4-26-230-24S
28-N4-26-230-26S
28-N4-26-230-28S
28-N4-26-230-30S

28-N4-26-230-32S
28-N4-26-230-34S
28-N4-26-230-36S
28-N4-26-230-38S
28-N4-26-230-40S
28-N4-26-230-42S
28-N4-26-230-44S
28-N4-26-250-22S
28-N4-26-250-24S
28-N4-26-250-28S
28-N4-26-250-30S
28-N4-26-250-32S
28-N4-26-250-34S
28-N4-26-250-36S
28-N4-26-250-38S
28-N4-26-250-40S
28-N4-26-250-42S
28-N4-26-250-44S
28-N4-26-259-26S
28-N4-28-090-22S
28-N4-28-090-24S
28-N4-28-090-26S
28-N4-28-090-28S
28-N4-28-090-30S
28-N4-28-090-32S
28-N4-28-090-34S
28-N4-28-090-36S
28-N4-28-090-38S
28-N4-28-104-28S
28-N4-28-110-22S
28-N4-28-110-24S
28-N4-28-110-26S
28-N4-28-110-30S
28-N4-28-110-32S
28-N4-28-110-34S
28-N4-28-110-36S
28-N4-28-110-38S
28-N4-28-130-22S
28-N4-28-130-24S
28-N4-28-130-26S
28-N4-28-130-28S
28-N4-28-130-30S
28-N4-28-130-32S
28-N4-28-130-34S
28-N4-28-130-36S
28-N4-28-130-38S

28-N4-28-150-22S
28-N4-28-150-24S
28-N4-28-150-26S
28-N4-28-150-28S
28-N4-28-150-30S
28-N4-28-150-32S
28-N4-28-150-34S
28-N4-28-150-36S
28-N4-28-150-38S
28-N4-28-150-40S
28-N4-28-150-42S
28-N4-28-164-24S
28-N4-28-164-28S
28-N4-28-170-22S
28-N4-28-170-26S
28-N4-28-170-30S
28-N4-28-170-32S
28-N4-28-170-34S
28-N4-28-170-36S
28-N4-28-170-38S
28-N4-28-170-40S
28-N4-28-170-42S
28-N4-28-170-44S
28-N4-28-190-22S
28-N4-28-190-24S
28-N4-28-190-26S
28-N4-28-190-28S
28-N4-28-190-30S
28-N4-28-190-32S
28-N4-28-190-34S
28-N4-28-190-36S
28-N4-28-190-38S
28-N4-28-190-40S
28-N4-28-190-42S
28-N4-28-190-44S
28-N4-28-190-46S
28-N4-28-204-24S
28-N4-28-204-28S
28-N4-28-210-22S
28-N4-28-210-26S
28-N4-28-210-30S
28-N4-28-210-32S
28-N4-28-210-34S
28-N4-28-210-36S
28-N4-28-210-38S
28-N4-28-210-40S

28-N4-28-210-42S
28-N4-28-210-44S
28-N4-28-210-46S
28-N4-28-230-22S
28-N4-28-230-24S
28-N4-28-230-26S
28-N4-28-230-28S
28-N4-28-230-30S
28-N4-28-230-32S
28-N4-28-230-34S
28-N4-28-230-36S
28-N4-28-230-38S
28-N4-28-230-40S
28-N4-28-230-42S
28-N4-28-230-44S
28-N4-28-230-46S
28-N4-28-250-22S
28-N4-28-250-26S
28-N4-28-250-30S
28-N4-28-250-32S
28-N4-28-250-34S
28-N4-28-250-36S
28-N4-28-250-38S
28-N4-28-250-40S
28-N4-28-250-42S
28-N4-28-250-44S
28-N4-28-250-46S
28-N4-28-259-24S
28-N4-28-259-28S
28-N4-30-090-22S
28-N4-30-090-24S
28-N4-30-090-26S
28-N4-30-090-28S
28-N4-30-090-30S
28-N4-30-090-32S
28-N4-30-090-34S
28-N4-30-090-36S
28-N4-30-090-38S
28-N4-30-090-40S
28-N4-30-104-30S
28-N4-30-110-22S
28-N4-30-110-24S
28-N4-30-110-26S
28-N4-30-110-28S
28-N4-30-110-32S
28-N4-30-110-34S

28-N4-30-110-36S
28-N4-30-110-38S
28-N4-30-110-40S
28-N4-30-130-22S
28-N4-30-130-24S
28-N4-30-130-26S
28-N4-30-130-28S
28-N4-30-130-30S
28-N4-30-130-32S
28-N4-30-130-34S
28-N4-30-130-36S
28-N4-30-130-38S
28-N4-30-130-40S
28-N4-30-150-22S
28-N4-30-150-24S
28-N4-30-150-26S
28-N4-30-150-28S
28-N4-30-150-30S
28-N4-30-150-32S
28-N4-30-150-34S
28-N4-30-150-36S
28-N4-30-150-38S
28-N4-30-150-40S
28-N4-30-150-42S
28-N4-30-150-44S
28-N4-30-164-26S
28-N4-30-164-30S
28-N4-30-170-22S
28-N4-30-170-24S
28-N4-30-170-28S
28-N4-30-170-32S
28-N4-30-170-34S
28-N4-30-170-36S
28-N4-30-170-38S
28-N4-30-170-40S
28-N4-30-170-42S
28-N4-30-170-44S
28-N4-30-170-46S
28-N4-30-190-22S
28-N4-30-190-24S
28-N4-30-190-26S
28-N4-30-190-28S
28-N4-30-190-30S
28-N4-30-190-32S
28-N4-30-190-34S
28-N4-30-190-36S

28-N4-30-190-38S
28-N4-30-190-40S
28-N4-30-190-42S
28-N4-30-190-44S
28-N4-30-190-46S
28-N4-30-209-26S
28-N4-30-209-30S
28-N4-30-210-22S
28-N4-30-210-24S
28-N4-30-210-28S
28-N4-30-210-32S
28-N4-30-210-34S
28-N4-30-210-36S
28-N4-30-210-38S
28-N4-30-210-40S
28-N4-30-210-42S
28-N4-30-210-44S
28-N4-30-210-46S
28-N4-30-230-22S
28-N4-30-230-24S
28-N4-30-230-26S
28-N4-30-230-28S
28-N4-30-230-30S
28-N4-30-230-32S
28-N4-30-230-34S
28-N4-30-230-36S
28-N4-30-230-38S
28-N4-30-230-40S
28-N4-30-230-42S
28-N4-30-230-44S
28-N4-30-230-46S
28-N4-30-250-22S
28-N4-30-250-24S
28-N4-30-250-28S
28-N4-30-250-32S
28-N4-30-250-34S
28-N4-30-250-36S
28-N4-30-250-38S
28-N4-30-250-40S
28-N4-30-250-42S
28-N4-30-250-44S
28-N4-30-250-46S
28-N4-30-259-26S
28-N4-30-259-30S
28-N4-32-090-22S
28-N4-32-090-24S

28-N4-32-090-26S
28-N4-32-090-28S
28-N4-32-090-30S
28-N4-32-090-32S
28-N4-32-090-34S
28-N4-32-090-36S
28-N4-32-090-38S
28-N4-32-090-40S
28-N4-32-090-42S
28-N4-32-104-32S
28-N4-32-110-22S
28-N4-32-110-24S
28-N4-32-110-26S
28-N4-32-110-28S
28-N4-32-110-30S
28-N4-32-110-34S
28-N4-32-110-36S
28-N4-32-110-38S
28-N4-32-110-40S
28-N4-32-110-42S
28-N4-32-130-22S
28-N4-32-130-24S
28-N4-32-130-26S
28-N4-32-130-28S
28-N4-32-130-30S
28-N4-32-130-32S
28-N4-32-130-34S
28-N4-32-130-36S
28-N4-32-130-38S
28-N4-32-130-40S
28-N4-32-130-42S
28-N4-32-150-22S
28-N4-32-150-24S
28-N4-32-150-26S
28-N4-32-150-28S
28-N4-32-150-30S
28-N4-32-150-32S
28-N4-32-150-34S
28-N4-32-150-36S
28-N4-32-150-38S
28-N4-32-150-40S
28-N4-32-150-42S
28-N4-32-150-44S
28-N4-32-150-46S
28-N4-32-164-28S
28-N4-32-164-32S

28-N4-32-170-22S
28-N4-32-170-24S
28-N4-32-170-26S
28-N4-32-170-30S
28-N4-32-170-34S
28-N4-32-170-36S
28-N4-32-170-38S
28-N4-32-170-40S
28-N4-32-170-42S
28-N4-32-170-44S
28-N4-32-170-46S
28-N4-32-190-22S
28-N4-32-190-24S
28-N4-32-190-26S
28-N4-32-190-28S
28-N4-32-190-30S
28-N4-32-190-32S
28-N4-32-190-34S
28-N4-32-190-36S
28-N4-32-190-38S
28-N4-32-190-40S
28-N4-32-190-42S
28-N4-32-190-44S
28-N4-32-190-46S
28-N4-32-209-28S
28-N4-32-209-32S
28-N4-32-210-22S
28-N4-32-210-24S
28-N4-32-210-26S
28-N4-32-210-30S
28-N4-32-210-34S
28-N4-32-210-36S
28-N4-32-210-38S
28-N4-32-210-40S
28-N4-32-210-42S
28-N4-32-210-44S
28-N4-32-210-46S
28-N4-32-230-22S
28-N4-32-230-24S
28-N4-32-230-26S
28-N4-32-230-28S
28-N4-32-230-30S
28-N4-32-230-32S
28-N4-32-230-34S
28-N4-32-230-36S
28-N4-32-230-38S

28-N4-32-230-40S
28-N4-32-230-42S
28-N4-32-230-44S
28-N4-32-230-46S
28-N4-32-250-22S
28-N4-32-250-24S
28-N4-32-250-26S
28-N4-32-250-30S
28-N4-32-250-34S
28-N4-32-250-36S
28-N4-32-250-38S
28-N4-32-250-40S
28-N4-32-250-42S
28-N4-32-250-44S
28-N4-32-250-46S
28-N4-32-259-28S
28-N4-32-259-32S
28-N4-34-109-34S
28-N4-34-110-24S
28-N4-34-110-26S
28-N4-34-110-28S
28-N4-34-110-30S
28-N4-34-110-32S
28-N4-34-110-36S
28-N4-34-110-38S
28-N4-34-110-40S
28-N4-34-110-42S
28-N4-34-110-44S
28-N4-34-130-24S
28-N4-34-130-26S
28-N4-34-130-28S
28-N4-34-130-30S
28-N4-34-130-32S
28-N4-34-130-34S
28-N4-34-130-36S
28-N4-34-130-38S
28-N4-34-130-40S
28-N4-34-130-42S
28-N4-34-130-44S
28-N4-34-130-46S
28-N4-34-150-22S
28-N4-34-150-24S
28-N4-34-150-26S
28-N4-34-150-28S
28-N4-34-150-32S
28-N4-34-150-36S

28-N4-34-150-38S
28-N4-34-150-40S
28-N4-34-150-42S
28-N4-34-150-44S
28-N4-34-150-46S
28-N4-34-154-30S
28-N4-34-154-34S
28-N4-34-170-22S
28-N4-34-170-24S
28-N4-34-170-26S
28-N4-34-170-28S
28-N4-34-170-30S
28-N4-34-170-32S
28-N4-34-170-34S
28-N4-34-170-36S
28-N4-34-170-38S
28-N4-34-170-40S
28-N4-34-170-42S
28-N4-34-170-44S
28-N4-34-170-46S
28-N4-34-190-22S
28-N4-34-190-24S
28-N4-34-190-26S
28-N4-34-190-28S
28-N4-34-190-30S
28-N4-34-190-32S
28-N4-34-190-34S
28-N4-34-190-36S
28-N4-34-190-38S
28-N4-34-190-40S
28-N4-34-190-42S
28-N4-34-190-44S
28-N4-34-190-46S
28-N4-34-209-30S
28-N4-34-209-34S
28-N4-34-210-22S
28-N4-34-210-24S
28-N4-34-210-26S
28-N4-34-210-28S
28-N4-34-210-32S
28-N4-34-210-36S
28-N4-34-210-38S
28-N4-34-210-40S
28-N4-34-210-42S
28-N4-34-210-44S
28-N4-34-210-46S

28-N4-34-230-22S
28-N4-34-230-24S
28-N4-34-230-26S
28-N4-34-230-28S
28-N4-34-230-30S
28-N4-34-230-32S
28-N4-34-230-34S
28-N4-34-230-36S
28-N4-34-230-38S
28-N4-34-230-40S
28-N4-34-230-42S
28-N4-34-230-44S
28-N4-34-230-46S
28-N4-34-250-22S
28-N4-34-250-24S
28-N4-34-250-26S
28-N4-34-250-28S
28-N4-34-250-32S
28-N4-34-250-36S
28-N4-34-250-38S
28-N4-34-250-40S
28-N4-34-250-42S
28-N4-34-250-44S
28-N4-34-250-46S
28-N4-34-259-30S
28-N4-34-259-34S
28-N4-36-109-36S
28-N4-36-110-26S
28-N4-36-110-28S
28-N4-36-110-30S
28-N4-36-110-32S
28-N4-36-110-34S
28-N4-36-110-38S
28-N4-36-110-40S
28-N4-36-110-42S
28-N4-36-110-44S
28-N4-36-110-46S
28-N4-36-130-26S
28-N4-36-130-28S
28-N4-36-130-30S
28-N4-36-130-32S
28-N4-36-130-34S
28-N4-36-130-36S
28-N4-36-130-38S
28-N4-36-130-40S
28-N4-36-130-42S

28-N4-36-130-44S
28-N4-36-130-46S
28-N4-36-150-22S
28-N4-36-150-24S
28-N4-36-150-26S
28-N4-36-150-28S
28-N4-36-150-30S
28-N4-36-150-34S
28-N4-36-150-38S
28-N4-36-150-40S
28-N4-36-150-42S
28-N4-36-150-44S
28-N4-36-150-46S
28-N4-36-154-32S
28-N4-36-154-36S
28-N4-36-170-22S
28-N4-36-170-24S
28-N4-36-170-26S
28-N4-36-170-28S
28-N4-36-170-30S
28-N4-36-170-32S
28-N4-36-170-34S
28-N4-36-170-36S
28-N4-36-170-38S
28-N4-36-170-40S
28-N4-36-170-42S
28-N4-36-170-44S
28-N4-36-170-46S
28-N4-36-190-22S
28-N4-36-190-24S
28-N4-36-190-26S
28-N4-36-190-28S
28-N4-36-190-30S
28-N4-36-190-34S
28-N4-36-190-38S
28-N4-36-190-40S
28-N4-36-190-42S
28-N4-36-190-44S
28-N4-36-190-46S
28-N4-36-199-32S
28-N4-36-199-36S
28-N4-36-210-22S
28-N4-36-210-24S
28-N4-36-210-26S
28-N4-36-210-28S
28-N4-36-210-30S

28-N4-36-210-32S
28-N4-36-210-34S
28-N4-36-210-36S
28-N4-36-210-38S
28-N4-36-210-40S
28-N4-36-210-42S
28-N4-36-210-44S
28-N4-36-210-46S
28-N4-36-230-22S
28-N4-36-230-24S
28-N4-36-230-26S
28-N4-36-230-28S
28-N4-36-230-30S
28-N4-36-230-32S
28-N4-36-230-34S
28-N4-36-230-36S
28-N4-36-230-38S
28-N4-36-230-40S
28-N4-36-230-42S
28-N4-36-230-44S
28-N4-36-230-46S
28-N4-36-250-22S
28-N4-36-250-24S
28-N4-36-250-26S
28-N4-36-250-28S
28-N4-36-250-30S
28-N4-36-250-34S
28-N4-36-250-38S
28-N4-36-250-40S
28-N4-36-250-42S
28-N4-36-250-44S
28-N4-36-250-46S
28-N4-36-259-32S
28-N4-36-259-36S
28-N4-38-109-38S
28-N4-38-110-28S
28-N4-38-110-30S
28-N4-38-110-32S
28-N4-38-110-34S
28-N4-38-110-36S
28-N4-38-110-40S
28-N4-38-110-42S
28-N4-38-110-44S
28-N4-38-110-46S
28-N4-38-130-28S
28-N4-38-130-30S

28-N4-38-130-32S
28-N4-38-130-34S
28-N4-38-130-36S
28-N4-38-130-38S
28-N4-38-130-40S
28-N4-38-130-42S
28-N4-38-130-44S
28-N4-38-130-46S
28-N4-38-150-24S
28-N4-38-150-26S
28-N4-38-150-28S
28-N4-38-150-30S
28-N4-38-150-32S
28-N4-38-150-36S
28-N4-38-150-40S
28-N4-38-150-42S
28-N4-38-150-44S
28-N4-38-150-46S
28-N4-38-154-34S
28-N4-38-154-38S
28-N4-38-170-22S
28-N4-38-170-24S
28-N4-38-170-26S
28-N4-38-170-28S
28-N4-38-170-30S
28-N4-38-170-32S
28-N4-38-170-34S
28-N4-38-170-36S
28-N4-38-170-38S
28-N4-38-170-40S
28-N4-38-170-42S
28-N4-38-170-44S
28-N4-38-170-46S
28-N4-38-190-22S
28-N4-38-190-24S
28-N4-38-190-26S
28-N4-38-190-28S
28-N4-38-190-30S
28-N4-38-190-32S
28-N4-38-190-36S
28-N4-38-190-40S
28-N4-38-190-42S
28-N4-38-190-44S
28-N4-38-190-46S
28-N4-38-199-34S
28-N4-38-199-38S

28-N4-38-210-22S
28-N4-38-210-24S
28-N4-38-210-26S
28-N4-38-210-28S
28-N4-38-210-30S
28-N4-38-210-32S
28-N4-38-210-34S
28-N4-38-210-36S
28-N4-38-210-38S
28-N4-38-210-40S
28-N4-38-210-42S
28-N4-38-210-44S
28-N4-38-210-46S
28-N4-38-230-22S
28-N4-38-230-24S
28-N4-38-230-26S
28-N4-38-230-28S
28-N4-38-230-30S
28-N4-38-230-32S
28-N4-38-230-34S
28-N4-38-230-36S
28-N4-38-230-38S
28-N4-38-230-40S
28-N4-38-230-42S
28-N4-38-230-44S
28-N4-38-230-46S
28-N4-38-250-22S
28-N4-38-250-24S
28-N4-38-250-26S
28-N4-38-250-28S
28-N4-38-250-30S
28-N4-38-250-32S
28-N4-38-250-36S
28-N4-38-250-40S
28-N4-38-250-42S
28-N4-38-250-44S
28-N4-38-250-46S
28-N4-38-259-34S
28-N4-38-259-38S
28-N4-40-110-30S
28-N4-40-110-32S
28-N4-40-110-34S
28-N4-40-110-36S
28-N4-40-110-38S
28-N4-40-110-42S
28-N4-40-110-44S

28-N4-40-110-46S
28-N4-40-114-40S
28-N4-40-130-30S
28-N4-40-130-32S
28-N4-40-130-34S
28-N4-40-130-36S
28-N4-40-130-38S
28-N4-40-130-40S
28-N4-40-130-42S
28-N4-40-130-44S
28-N4-40-130-46S
28-N4-40-150-26S
28-N4-40-150-28S
28-N4-40-150-30S
28-N4-40-150-32S
28-N4-40-150-34S
28-N4-40-150-38S
28-N4-40-150-42S
28-N4-40-150-44S
28-N4-40-150-46S
28-N4-40-154-36S
28-N4-40-154-40S
28-N4-40-170-24S
28-N4-40-170-26S
28-N4-40-170-28S
28-N4-40-170-30S
28-N4-40-170-32S
28-N4-40-170-34S
28-N4-40-170-36S
28-N4-40-170-38S
28-N4-40-170-40S
28-N4-40-170-42S
28-N4-40-170-44S
28-N4-40-170-46S
28-N4-40-190-22S
28-N4-40-190-24S
28-N4-40-190-26S
28-N4-40-190-28S
28-N4-40-190-30S
28-N4-40-190-32S
28-N4-40-190-34S
28-N4-40-190-36S
28-N4-40-190-38S
28-N4-40-190-40S
28-N4-40-190-42S
28-N4-40-190-44S

28-N4-40-190-46S
28-N4-40-204-36S
28-N4-40-204-40S
28-N4-40-210-22S
28-N4-40-210-24S
28-N4-40-210-26S
28-N4-40-210-28S
28-N4-40-210-30S
28-N4-40-210-32S
28-N4-40-210-34S
28-N4-40-210-38S
28-N4-40-210-42S
28-N4-40-210-44S
28-N4-40-210-46S
28-N4-40-230-22S
28-N4-40-230-24S
28-N4-40-230-26S
28-N4-40-230-28S
28-N4-40-230-30S
28-N4-40-230-32S
28-N4-40-230-34S
28-N4-40-230-36S
28-N4-40-230-38S
28-N4-40-230-40S
28-N4-40-230-42S
28-N4-40-230-44S
28-N4-40-230-46S
28-N4-40-250-22S
28-N4-40-250-24S
28-N4-40-250-26S
28-N4-40-250-28S
28-N4-40-250-30S
28-N4-40-250-32S
28-N4-40-250-34S
28-N4-40-250-38S
28-N4-40-250-42S
28-N4-40-250-44S
28-N4-40-250-46S
28-N4-40-259-36S
28-N4-40-259-40S
28-N4-42-110-32S
28-N4-42-110-34S
28-N4-42-110-36S
28-N4-42-110-38S
28-N4-42-110-40S
28-N4-42-110-44S

28-N4-42-110-46S
28-N4-42-114-42S
28-N4-42-130-32S
28-N4-42-130-34S
28-N4-42-130-36S
28-N4-42-130-38S
28-N4-42-130-40S
28-N4-42-130-42S
28-N4-42-130-44S
28-N4-42-130-46S
28-N4-42-150-28S
28-N4-42-150-30S
28-N4-42-150-32S
28-N4-42-150-34S
28-N4-42-150-36S
28-N4-42-150-40S
28-N4-42-150-44S
28-N4-42-150-46S
28-N4-42-159-38S
28-N4-42-159-42S
28-N4-42-170-26S
28-N4-42-170-28S
28-N4-42-170-30S
28-N4-42-170-32S
28-N4-42-170-34S
28-N4-42-170-36S
28-N4-42-170-38S
28-N4-42-170-40S
28-N4-42-170-42S
28-N4-42-170-44S
28-N4-42-170-46S
28-N4-42-190-24S
28-N4-42-190-26S
28-N4-42-190-28S
28-N4-42-190-30S
28-N4-42-190-32S
28-N4-42-190-34S
28-N4-42-190-36S
28-N4-42-190-38S
28-N4-42-190-40S
28-N4-42-190-42S
28-N4-42-190-44S
28-N4-42-190-46S
28-N4-42-204-38S
28-N4-42-204-42S
28-N4-42-210-24S

28-N4-42-210-26S
28-N4-42-210-28S
28-N4-42-210-30S
28-N4-42-210-32S
28-N4-42-210-34S
28-N4-42-210-36S
28-N4-42-210-40S
28-N4-42-210-44S
28-N4-42-210-46S
28-N4-42-230-24S
28-N4-42-230-26S
28-N4-42-230-28S
28-N4-42-230-30S
28-N4-42-230-32S
28-N4-42-230-34S
28-N4-42-230-36S
28-N4-42-230-38S
28-N4-42-230-40S
28-N4-42-230-42S
28-N4-42-230-44S
28-N4-42-230-46S
28-N4-42-250-24S
28-N442-250-26S
28-N4-42-250-28S
28-N4-42-250-30S
28-N4-42-250-32S
28-N4-42-250-34S
28-N4-42-250-36S
28-N4-42-250-40S
28-N4-42-250-44S
28-N4-42-250-46S
28-N4-42-259-38S
28-N4-42-259-42S
28-N4-44-110-34S
28-N4-44-110-36S
28-N4-44-110-38S
28-N4-44-110-40S
28-N4-44-110-42S
28-N4-44-110-46S
28-N4-44-114-44S
28-N4-44-130-34S
28-N4-44-130-36S
28-N4-44-130-38S
28-N4-44-130-40S
28-N4-44-130-42S
28-N4-44-130-44S

28-N4-44-130-46S
28-N4-44-150-30S
28-N4-44-150-32S
28-N4-44-150-34S
28-N4-44-150-36S
28-N4-44-150-38S
28-N4-44-150-40S
28-N4-44-150-42S
28-N4-44-150-44S
28-N4-44-150-46S
28-N4-44-164-40S
28-N4-44-164-44S
28-N4-44-170-28S
28-N4-44-170-30S
28-N4-44-170-32S
28-N4-44-170-34S
28-N4-44-170-36S
28-N4-44-170-38S
28-N4-44-170-42S
28-N4-44-170-46S
28-N4-44-190-26S
28-N4-44-190-28S
28-N4-44-190-30S
28-N4-44-190-32S
28-N4-44-190-34S
28-N4-44-190-36S
28-N4-44-190-38S
28-N4-44-190-40S
28-N4-44-190-42S
28-N4-44-190-44S
28-N4-44-190-46S
28-N4-44-209-40S
28-N4-44-209-44S
28-N4-44-210-26S
28-N4-44-210-28S
28-N4-44-210-30S
28-N4-44-210-32S
28-N4-44-210-34S
28-N4-44-210-36S
28-N4-44-210-38S
28-N4-44-210-42S
28-N4-44-210-46S
28-N4-44-230-26S
28-N4-44-230-28S
28-N4-44-230-30S
28-N4-44-230-32S

28-N4-44-230-34S
28-N4-44-230-36S
28-N4-44-230-38S
28-N4-44-230-40S
28-N4-44-230-42S
28-N4-44-230-44S
28-N4-44-230-46S
28-N4-44-250-26S
28-N4-44-250-28S
28-N4-44-250-30S
28-N4-44-250-32S
28-N4-44-250-34S
28-N4-44-250-36S
28-N4-44-250-38S
28-N4-44-250-42S
28-N4-44-250-46S
28-N4-44-259-40S
28-N4-44-259-44S
28-N4-46-110-36S
28-N4-46-110-38S
28-N4-46-110-40S
28-N4-46-110-42S
28-N4-46-110-44S
28-N4-46-114-46S
28-N4-46-130-36S
28-N4-46-130-38S
28-N4-46-130-40S
28-N4-46-130-42S
28-N4-46-130-44S
28-N4-46-130-46S
28-N4-46-150-32S
28-N4-46-150-34S
28-N4-46-150-36S
28-N4-46-150-38S
28-N4-46-150-40S
28-N4-46-150-42S
28-N4-46-150-44S
28-N4-46-150-46S
28-N4-46-164-42S
28-N4-46-164-46S
28-N4-46-170-30S
28-N4-46-170-32S
28-N4-46-170-34S
28-N4-46-170-36S
28-N4-46-170-38S
28-N446-170-40S

28-N4-46-170-44S
28-N4-46-190-28S
28-N4-46-190-30S
28-N4-46-190-32S
28-N4-46-190-34S
28-N4-46-190-36S
28-N4-46-190-38S
28-N4-46-190-40S
28-N4-46-190-42S
28-N4-46-190-44S
28-N4-46-190-46S
28-N4-46-209-42S
28-N4-46-209-46S
28-N4-46-210-28S
28-N4-46-210-30S
28-N4-46-210-32S
28-N4-46-210-34S
28-N4-46-210-36S
28-N4-46-210-38S
28-N4-46-210-40S
28-N4-46-210-44S
28-N4-46-230-28S
28-N4-46-230-30S
28-N4-46-230-32S
28-N4-46-230-34S
28-N4-46-230-36S
28-N4-46-230-38S
28-N4-46-230-40S
28-N4-46-230-42S
28-N4-46-230-44S
28-N4-46-230-46S
28-N4-46-250-28S
28-N4-46-250-30S
28-N4-46-250-32S
28-N4-46-250-34S
28-N4-46-250-36S
28-N4-46-250-38S
28-N4-46-250-40S
28-N4-46-250-44S
28-N4-46-259-42S
28-N4-46-259-46S

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Relay Pro está indicada para el tratamiento de patologías de la aorta torácica, como aneurismas,

pseudoaneurismas, disecciones, úlceras penetrantes y hematomas intramurales en pacientes adultos según características anatómicas y de medidas

Período de vida útil: 2 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Individual. Sistema de implantación cargado con una endoprótesis en bandeja PETG con pouch interno y externo de Nylon/Tyvek

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Bolton Medical, Inc.

Lugar de elaboración:

799 International Parkway Sunrise, FLorida 33325, Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2295-42 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-000747-21-8

N° Identificadorio Trámite: 26351